

HUBLOTS

Hublot aluminium avec tape

Hublot rond ouvrant avec/sans tape de fermeture peinte en aluminium

- > À visser
- > Verre trempé securit

Réf.	Type	Clair (mm)	Hors tout (mm)	Découpe (mm)	Verre (mm)	Poids (kg)
HR200	Ouvrant sans tape	200	260	218	5	2,5
HR260	Ouvrant sans tape	270	372	310	8	3,9
HRT200	Ouvrant avec tape	200	260	218	5	3,75
HRT260	Ouvrant avec tape	270	372	310	8	5,4



Hublot rectangulaire en aluminium à coller

- > Ouvrant en plexiglass teinté épaisseur 15mm.
- > Tape aluminium de fermeture d'urgence.
- > Certifié ISO 12216
- > Dimensions de découpe : 508 x 193 mm, R. 50 mm

Réf. **HR500STORM**



Hublots ouvrants

- > Cadre aluminium anodisé
- > Panneau en acrylique de 10 mm
- > Fixation par pinçage de la structure, avec tolérance de pinçage de 3 à 25 mm


Option

- > Moustiquaire

vetus



Type PM



Type PW



Réf.	Rayon (mm)	Dimensions extérieures A x B (mm)	Dimensions découpe C x D (mm)	Désignation
VEPM21	61	244 x 146	220 x 122	Version PM
VEPM22	75	294 x 172	270 x 148	Version PM
VEPM23	88,5	344 x 198	320 x 174	Version PM
VEPW203	Rond	198	174	Version PW
VEPW213	Rond	220	196	Version PW
VEPW223	Rond	260	236	Version PW