

## GUINDEAUX HORIZONTALAUX



### ■ Type OBI

- > Aluminium anodisé
- > Livré avec relais



ISO = norme 26011

Réf.	Tension (Vcc)	Puissance (W)	Traction arrachement (kg)	Traction continue (kg)	Ø chaîne (mm)	Poids (kg)	Poupée
<b>OB051208L</b>	12	500	630	90	8 (ISO)	8,2	Non
<b>OB052408L</b>	24	500	640	90	8 (ISO)	8,2	Non
<b>OB071208L</b>	12	700	670	100	8 (ISO)	8,8	Non
<b>OB072408L</b>	24	700	680	100	8 (ISO)	8,8	Non
<b>OB101208L</b>	12	1000	1250	130	8 (ISO)	18	Non
<b>OB102408L</b>	24	1000	1290	140	8 (ISO)	18	Non
<b>OB101208D</b>	12	1000	1250	130	8 (ISO)	18	Oui
<b>OB102408D</b>	24	1000	1290	140	8 (ISO)	18	Oui
<b>OB101210L</b>	12	1000	1250	130	10 (ISO)	18	Non
<b>OB102410L</b>	24	1000	1290	140	10 (ISO)	18	Non
<b>OB101210D</b>	12	1000	1250	130	10 (ISO)	18	Oui
<b>OB102410D</b>	24	1000	1290	140	10 (ISO)	18	Oui

OBI sans poupée



OBI avec poupée



### ■ Type Devon

- > Avec barbotin et poupée
- > Aluminium anodisé
- > Livré avec relais

Réf.	Tension (VCC)	Puissance (W)	Traction arrachement (kg)	Traction continu (kg)	Ø chaîne (mm)	Poids (kg)
<b>DE102410D</b>	24	1000	1310	160	10 (ISO)	28
<b>DE151210D</b>	12	1500	1350	180	10 (ISO)	30
<b>DE152410D</b>	24	1500	1370	190	10 (ISO)	30



### ■ Type ACHERON

Réf.	Tension (V)	Puissance (kW)	Traction arrachement (kg)	Traction continue (kg)	Ø Chaîne à étais (mm)	Poids (kg)
<b>AH75AC19TA</b>	230/400	7,5	5800	2600	19,5	265



### ■ Type CAESAR

- > Puissance : 7,5 et 9,2 kW, 230/400 volts
- > Hydraulique sur demande
- > Chaînes à étais de 16 - 17,5 - 19 - 20,5 et 22 mm



*Sur demande, préciser la configuration (nombre de poupée, type et diamètre de chaîne).*

