

PARE-BATTAGES - BOUÉES

■ Pare-battage

- > Couleur standard : Blanc
- > Autres couleurs : Bleu - Gris



Réf.	Ø (mm)	Longueur (mm)	Flottabilité (kg)	Ø œil (mm)
PB520B	125	540	5	18
PB623B	150	645	6,5	18
PB822B	200	635	14	28
PB827B	200	765	23	28
PB839B	200	1055	34	28
PB1025B	250	700	28	28
PB1035B	250	940	39	28
PB1232B	300	880	43	28
PB1242B	300	1130	55	28
PB1550B	380	1370	116	32
PB2255B	550	1465	215	32
PB3282B	800	2050	720	32

■ Bouées

- > Couleurs, jaune et bleu **sur demande**.



Sur demande, toutes ces bouées peuvent être moussées.



Type B

Réf. Blanc	Réf. Rouge	Ø (mm)	Circonférence (mm)	Flottabilité (kg)	Ø œil (mm)
B20B	B20R	160	510	2	18
B30B	B30R	240	760	8	18
B40B	B40R	320	1015	23	28
B50B	B50R	405	1270	46	28
B60B	B60R	480	1525	72	28
B75B	B75R	610	1905	118	28
B100B	B100R	810	2540	280	32
B120B	B120R	965	3028	540	32*
B135B	B135R	1100	3429	675	32*



Type BB

Réf. Blanc	Réf. Rouge	Ø (mm)	Circonférence (mm)	Flottabilité (kg)	Ø œil (mm)
BB30B	BB30R	240	760	8	50
BB40B	BB40R	320	1015	18	50
BB50B	BB50R	405	1270	36	50
BB60B	BB60R	480	1525	62	50
BB75B	BB75R	610	1905	123	50
BB100B	BB100R	810	2540	269	50

■ Bouées de mouillage

Tiges galvanisées à chaud et recouvertes d'une peinture rilsanisée

- > Tige courte indentifiée par «SH» en fin de référence, exemple : **M30SH**
- > Tige longue, remplacer «SH» par «L», exemple : **M30SH** devient **M30L**
- > Couleur blanche (couleur rouge **sur demande**)

Réf.	Ø (mm)	Circonférence (mm)	Longueur (mm)	Flottabilité (kg)	Ø de la tige (mm)
M40SH	330	1015	580	17	12
M50SH	405	1270	680	34	16
M60SH	480	1525	780	60	16
M75SH	605	1905	900	120	16
M100SH	810	2540	1140	260	20

