

CENTRALE DE DÉTECTION INCENDIE

Centrale de détection incendie

- > Capacité 4 zones
- > Tension d'entrée 28 volts max
- > Alimentation secteur 230 volts
- > Batteries de secours (2 x 12 V 3,2 Ah)
- > Dimensions hors tout (L x H x P mm) : 308 x 260 x 80
- > Température de fonctionnement : -5 à +40°
- > Poids : 5,5 kg



+ **Nouveau**



Réf. **ESENT04**

i Capacité 8 ou 12 zones **sur demande.**

ACCESSOIRES POUR CENTRALE DE DÉTECTION

Détecteur optique de fumée

Réf.	Désignation
DOF	Détecteur optique
SSTD	Option : socle standard, obligatoire pour utiliser le socle étanche
SED	Option : socle étanche, se monte exclusivement sur le socle standard



Détecteur thermo-vélocimétrique

Réf.	Désignation
DTV	Détecteur
SSTD	Option : socle standard, obligatoire pour utiliser le socle étanche
SED	Option : socle étanche, se monte exclusivement sur le socle standard



Détecteur multi-critères

Réf. **DTMCA**



Alarmes sonores et visuelles (homologuées MED)



Sirène MED
Réf. **SIRELMED**



Sirène + flash MED
Réf. **SIRFLASHMED**

Déclencheur manuel conventionnel

Réf. **DMD**



Déclencheur manuel conventionnel étanche

Réf. **DME**



Détecteur autonome de fumée

Détecteur de fumée et de gaz de combustion

- > Homologué BV
- > Embase à relais
- > Avec socle étanche
- > Alimentation : 12 ou 24 Vcc

Réf. **DFAUTO**



Spray test détection

- > Aérosol d'essai pour détecteur de fumée
- > Capacité d'environ 400 tests

Réf. **SPRAYTEST**

