

SÉCURITÉ INCENDIE

■ Extinction fixe HFC-227 ca (FM200)

Certifié par les USCG, le RINA, la norme CE PED/TPED de ISO 9094-1 et ISO 9092-2, par le bureau Véritas.

Système de déclenchements manuels automatiques ou manuels et automatiques (à préciser à la commande) pour des volumes à traiter de 1,4 à 39,60 m³. Facile à installer dans l'espace à protéger, rechargeable.

L'agent extincteur HFC-227 permet d'éteindre un feu en moins de 10 secondes après la décharge. Il ne laisse aucun résidu et ne cause aucun dommage collatéral.

NB

Pour le système en commande manuelle, la tirette Réf. TSIS (+ longueur à préciser) est à commander séparément.



Référence	Charge FM200 en kg	Volume protégé en m ³
HFC1	1,00	1,40
HFC2	1,95	2,80
HFC4	3,95	5,60
HFC6	5,86	8,50
HFC7	6,90	9,90
HFC8	7,85	11,30
HFC9	8,85	12,70
HFC10	9,80	14,20
HFC11	10,80	15,60
HFC12	11,80	17,00

Référence	Charge FM200 en kg	Volume protégé en m ³
HFC13	12,75	18,40
HFC14	13,74	19,80
HFC15	14,74	21,20
HFC16	15,70	22,60
HFC17	17,65	25,50
HFC19	19,64	28,30
HFC21	21,80	31,20
HFC23	23,60	34,00
HFC25	25,63	35,40
HFC27	27,44	39,60

■ Système d'arrêt automatique 6 circuits

Platine relais avec indicateur de charge des bouteilles NOVEC au FM200 permettant de couper l'alimentation de 6 ensembles (moteurs, groupes électrogènes, ventilateurs, etc.) simultanément dès la percussion des bouteilles.

Réf. **M600004**

