

PLAQUES D'INSONORISATION




Les mousses isolantes Halyard très performantes peuvent réduire les bruits de 85 %. La mousse très résistante absorbe les vibrations tandis que la plaque haute densité (5 Kg/m²) arrête le bruit. Elles sont étanches à l'huile.

Trois gammes livrables en 3 épaisseurs (12 mm, 32 mm et 45 mm) :


MARITEX (homologué LLOYDS, SEALGLASS, ARGENT)

Les mousses sont vendues en cartons de 4 plaques de 1000 x 600 mm en épaisseurs 12 mm et 32 mm soit 2.4 m² pour 14 kg et en cartons de 2 plaques en épaisseur de 45 mm de 1000 x 600 mm pour soit 1.2 m² pour 16 kg.



MARITEX


- > Mousse très résistante en fibre de verre **certifiée Lloyds**
- > Couche métallisée étanche à l'huile
- > Norme ISO9094 anti-feu BS476



Réf.	Désignation
MARITEX12	Épaisseur 12 mm
MARITEX32	Épaisseur 32 mm
MARITEX45	Épaisseur 45 mm
MARITEX32ADH	Épaisseur 32 mm - Auto-adhésive
MARITEX45ADH	Épaisseur 45 mm - Auto-adhésive
SMTX5M	Long. 5 m x 50 mm - Scotch pour mousse MARITEX
SMTX20M	Long. 20 m x 50 mm - Scotch pour mousse MARITEX


SEALGLASS

- > Revêtement blanc très résistant
- > N'absorbe pas l'huile
- > Norme ISO9094 anti-feu BS476



ARGENT

- > Polyester Argent renforcé
- > Sous couche anti-absorbante
- > Norme ISO9094 anti-feu BS476



Réf.	Désignation
SEALGLASS12	12 mm
SEALGLASS32	Épaisseur 32 mm
SEALGLASS45	Épaisseur 45 mm
SEALGLASS32ADH	Épaisseur 32 mm - Auto-adhésive
SEALGLASS45ADH	Épaisseur 45 mm - Auto-adhésive
SSGL20M	Long. 20 m x 50 mm - Scotch pour mousse SEALGLASS

Réf.	Désignation
ARGENT32	Épaisseur 32 mm
ARGENT45	Épaisseur 45 mm
ARGENT32ADH	Épaisseur 32 mm - Auto-adhésive
ARGENT45ADH	Épaisseur 45 mm - Auto-adhésive
SMA10M	Long. 10 m x 50 mm - Scotch pour mousse ARGENT
SMA50M	Long. 50 m x 50 mm - Scotch pour mousse ARGENT

Calorifugeage

- > Études sur demande

NB [Nous consulter](#)

