

BAC À ULTRASONS

■ Bac de nettoyage à ultrasons

Les bacs à ultrasons permettent le nettoyage et dégraissage impeccable de pièces fragiles ou de formes complexes tels carburateurs, injecteurs etc.

- > Cuve et boîtier en inox
- > Minuterie, thermostat réglable, vanne de vidange
- > Livré avec panier inox et couvercle
- > Température de 0 à 80° séparé de l'usage des ultrasons
- > Version analogique

Réf.	Capacité (L)	Dimensions Int. Cuve (LxlxH cm)	Puissance ultrasons (W)	Puissance de chauffe (W)	Poids (kg)
BNU10	10	300 x 240 x 150	240	300	8,4
BNU15	15	330 x 300 x 150	360	400	10,5
BNU30	30	490 x 290 x 200	850	800	15,8



Version 10 L



Version 30 L

■ Détergeant pour bac à ultrasons

Réf.	Désignation	
TR3	<ul style="list-style-type: none"> > Dégraisse et désoxyde tous les métaux y compris l'aluminium > Parfait pour les carburateurs et pièces mécaniques > Dilution 5 % > 1 litre 	
TR13	<ul style="list-style-type: none"> > Spécifique pour les nettoyages très difficiles ou très gras (injecteurs, chaînes, pignons) > Ne convient pas pour les métaux non ferreux (alu, bronze, laiton, cuivre, zinc, étain) > 1 litre 	

