

## GARNITURES DE NIVEAU / MANCHONS ANTI-VIBRATOIRES

### ■ Garnitures de niveau

> Filetage 1/2"

Réf.	Désignation
<b>GARNINF15</b>	> Garniture inférieure ø 15 mm avec purge
<b>GARNSUP15</b>	> Garniture supérieure ø 15 mm
<b>JGARN</b>	> Joint de rechange pour garniture
<b>TRODHO15</b>	> Tube Rhodoid ø 15 mm > Vendu au mètre
<b>TPYREX</b>	> Tube PYREX (verre) - Ø 15 mm > Vendu au mètre
<b>CPROTEC</b>	> Protection laiton pour tube PYREX > Vendue au mètre
<b>EPROTEC</b>	> Écrou collerette pour protection laiton



GARNSUP15



GARNINF15

\* Homologuées Véritas avec tube en verre PYREX et protection laiton.

## MANCHONS ANTI-VIBRATOIRES

### ■ À brides

- > Acier galvanisé
- > Joint EPDM (eau claire) ou NBR (eau mazouteuse, gasoil)
- > DN 32 à 600 en PN10
- > DN 200 à 600 en PN16



Réf.	Désignation
<b>MAVBEPDM + DN</b>	Manchon anti-vibratoire EPDM
<b>MAVBNBR + DN</b>	Manchon anti-vibratoire NBR

### ■ Taraudé

- > Fonte galvanisée
- > Joint EPDM (eau claire) ou NBR (eau mazouteuse, gasoil)
- > Dimensions de 3/4" à 3"



Réf.	Désignation
<b>MAVT EPDM + Ø</b>	Manchon anti-vibratoire EPDM
<b>MAVT NBR + Ø</b>	Manchon anti-vibratoire NBR

**i** **Composez votre référence vous même !**

## FILTRES ANTI-ODEURS

### ■ Filtres anti-odeurs Waveair

Développé pour cibler spécifiquement le gaz hydrogène sulfuré (H<sub>2</sub>S) et éliminer les odeurs désagréables des événements des réservoirs eaux noires et grises. L'élément filtrant est à changer une fois par an.



**+** **Nouveau**

Réf.	Ø Tuyaux (mm)	Cartouche rechange
<b>WA16</b>	16	WAC1619
<b>WA19</b>	19	WAC1619
<b>WA25</b>	25	WAC25

### ■ Filtres anti-odeurs Vetus

Pour les eaux usagées (noires)

- > L'élément filtrant se remplace et doit être changé une fois par an
- > Dimensions : L x l x H : 148 x 150 x 162 mm



Réf.	Ø tuyau (mm)
<b>VENSF16</b>	16
<b>VENSF25</b>	25
<b>VENSF38</b>	38

Cartouche  
Réf. **VENSF16FE**

