

## ÉLINGUES



### Élingue sangle plate boucles repliées de 0,5 à 10 tonnes

FABRICATION FRANÇAISE

- > Type B, 2 bandes porteuses, boucle repliée renforcée
- > Fabrication de 0,5 à 10 tonnes et de 0,5 à 30m et plus
- > Possibilité de fabrication sur mesure, au centimètre près
- > Coefficient d'utilisation 1:7
- > Conforme à la norme EN 1492-1
- > Idéale pour une fixation sur crochet



Longueur utile

Couleur de l'élingue	Blanc	Lilas	Olive	Vert	Blanc	Jaune	Gris	Rouge	Marron	Bleu	Orange
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Largeur (mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
Épaisseur (mm)	5,1	6	6,1	6,5	7	7	7	7,5	7,5	8	8
Poids 1er m (g)	180	280	430	520	650	750	1100	1500	1900	2800	3700
Poids m/l (g)	150	200	300	400	450	550	800	1000	1200	1700	2250
1 m	190001	190101	1901501	190201	190251	190301	190401	190501	190601	190801	190901
2 m	190002	190102	1901502	190202	190252	190302	190402	190502	190602	190802	190902
3 m	190003	190103	1901503	190203	190253	190303	190403	190503	190603	190803	190903
4 m	190004	190104	1901504	190204	190254	190304	190404	190504	190604	190804	190904
5 m	190005	190105	1901505	190205	190255	1903005	190405	190505	190605	190805	190905
Le m +	1900..	1901..	19015..	19020..	19025..	19030..	19040..	19050..	19060..	190180..	1909..

### Élingue ronde de 1 à 8 tonnes

FABRICATION FRANÇAISE

- > Concept Français
- > Gaine standard
- > Conforme à la norme EN 1492-2
- > Livré sous film avec notice



Longueur utile

Couleur de l'élingue	Lilas	Vert	Jaune	Gris	Rouge	Marron	Bleu
CMU [tonne]	1	2	3	4	5	6	8
Dia. 1 brin (mm)	15	20	25	30	35	40	45
Épais. Gaine [mm]	0,75	0,75	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70
Poids m/utile (g)	270	445	560	760	940	1170	1535
1 m	106101	106201	106301	106401	106501	106601	106801
1,5 m	106101.5	106201.5	106301.5	106401.5	106501.5	106601.5	106801.5
2 m	106102	106202	106302	106402	106502	106602	106802
2,5 m	106102.5	106202.5	106302.5	106402.5	106502.5	106602.5	106802.5
3 m	106103	106203	106303	106403	106503	106603	106803
3,5 m	106103.5	106203.5	106303.5	106403.5	106503.5	106603.5	106803.5
4 m	106104	106204	106304	106404	106504	106604	106804
5 m	106105	106205	106305	106405	106505	106605	106805
Le m +	1061...	1062...	1063...	1064...	1065...	1066...	1068...

Rajouter la longueur désirée en fin de référence.

