

INDICATEURS



■ Indicateurs de température

Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)	Échelle (°C)
T120	12/24	Ø 52	120
T150	12/24	Ø 52	150



■ Testeurs de fuites

Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)	Particularités
190030LD1	12	Ø 52	Contrôle d'isolation de la coque
190040LD1	24	Ø 52	Contrôle d'isolation de la coque

■ Compte-tours



Sans horamètre



Avec horamètre

Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)	Échelle (tr/min)	Borne
CT524	12/24	Ø 52	0-4 000	W - 1
CT855	12/24	Ø 85	0-5 000	W
CT853H	12/24	Ø 85	0-3 000	W - C
CT854H	12/24	Ø 85	0-4 000	W - C

■ Manomètres pression huile



Réf.	Tension (V)	Perçage (mm)	Échelle (bar/psi)
MPH2B	12/24	Ø 52	2/28
MPH5B	12/24	Ø 52	5/72
MPH10B	12/24	Ø 52	10/145
MPH25B	12/24	Ø 52	25/360
MPH30B	12/24	Ø 52	30/435

■ VIEWLINE FLEX - MARINE

Indicateur multifonctions paramétrable pour 1 ou 2 entrées.
Paramétrez vous-même l'indicateur et les seuils d'alarme grâce à votre smartphone (Bluetooth).

- > Signal d'entrée : NMEA 2000®, Résistif, Fréquence, LIN
- > Tension : 12 / 24 V
- > Couleur : noir
- > Encastrement : 52 mm
- > Double lentille pour étanchéité renforcée

Réf. **VLFLEX52**



Configurations paramétrables :

- > Voltmètre
- > Ampèremètre
- > Vitesse Loch
- > Compte tours
- > État de charge batterie
- > État de santé batterie
- > Température batterie
- > Autonomie batterie
- > Sondeur
- > Horloge
- > Indicateur de niveau
- > Indicateur de pression
- > Indicateur d'angle de barre
- > Position Trim

