Afficheur multifonction VMH 14



Afficheur multifonction satellite au design élégant avec façade en verre minéral et contour en acier inoxydable brossé.
> Tension nominale : 12 / 24 V
> Écran à segments IBN avec collage optique
> 8 types de données : Trim, voltmètre, niveau de carburant, température du liquide de refroidissement, température et pression d'huile de transmission, température et pression d'huile moteur
> Affichage numérique avec graphique à barres de couleur configurable
> Compatibilié parfaite avec un afficheur VMH maître
> Dimensions : diamètre extérieur 60 mm, diamètre d'encastrement 52 mm, profondeur 40 mm
> Connectivité : EasyLink, NFC pour configuration sans contact via smartphone
> Indice de protection : IPX7 (étanche à l'eau)
> Certifications : CE, UKCA, REACH, RoHS, UL94-V0

Réf.	VMH14

Afficheur multifonction VMH 35



Afficheur principale multifonction VMH avec écran couleur hybride TFT de 3,5", lisible en plein soleil, et récepteur GNSS haute performance intégré.

Parfait pour une utilisation avec des moteurs hors-bord.
> Tension nominale : 12 V
> Façade en verre minéral et contour en acier inoxydable brossé
> Jusqu'à 30 types de données : Position GPS, trim, régime moteur, niveaux d'eau, tension batterie, niveau de carburant, température et pression huile moteur, etc.
> Dimensions : diamètre extérieur 100 mm, diamètre d'encastrement 85 mm, profondeur 65 mm
> Connectivité : NMEA 2000, SAE J1939, EasyLink, entrées analogiques (2 résistives / 1 fréquence)
> Port IBS (Intelligent Battery Sensor)
> Indice de protection : IPX7 (étanche à l'eau)
> Certifications : CE, UKCA, REACH, RoHS, UL94-V0

Réf.	VMH35





Afficheur multifonction VMH 70

Afficheur multifonction haut de gamme de la série VMH conçu pour gérer efficacement les données complexes des systèmes embarqués.

Grâce à son système d'exploitation en temps réel, il assure un contrôle immédiat des informations critiques dès la mise sous tension.
> Écran tactile IPS TFT 7" lisible en plein soleil (résolution 800 x 480)
> Boîtier en aluminium et une façade en verre minéral
> Entrées analogiques : 6 résistives, 2 fréquence, 3 tension (0-5 V), 2 capacitives (4-20 mA)
> Plus de 40 données disponibles : Moteur et transmission, informations GPS, état des batteries, niveaux des réservoirs, gouvernail et trim, etc.
> Tension nominale : 12/24 V
> Dimensions : 220 x 128 mm (extérieures), 206 x 118 mm (découpe)
> Connectivité : NMEA 2000, SAE J1939, EasyLink, 2 entrées vidéo composites
> Fonctionnalités supplémentaires : Capteur de luminosité intégré, personnalisation des écrans de démarrage et de l'interface utilisateur, surveillance jusqu'à 4 moteurs via NMEA 2000 ou 2 moteurs via J1939 ou entrées analogiques
> Indice de protection : IPX7 (appareil exposé)
> Certifications : CE, UKCA, REACH, RoHS, UL94-V0

Réf.	VMH70



Câble d'extension Easylink

Un afficheur maître VMH (35 ou 70) peut gérer jusqu'à 16 afficheurs satellites VMH 14, avec une installation simplifiée grâce à la connexion en série Veratron.

Réf.	A2C1650700001

NOUVEAU



Afficheur TFT multifonction OL 43

Visibilité maximale, contrôle optimal : l'OL 43 redéfinit la surveillance embarquée.

Qu'il s'agisse de surveiller les moteurs, les réservoirs, les batteries ou les données de navigation, cet écran offre des interfaces intuitives, des informations graphiques et des alarmes en temps réel.
> Tension : 12/24 V
> Écran IPS TFT 4,3" avec collage optique et verre minéral antireflet
> Résolution 480 x 272
> Interface utilisateur personnalisable et multilingue, dispositions d'écran flexibles et étalonnage des capteurs
> Indice de protection IPX7
> Démarrage ultra-rapide à la mise sous tension
> Compatible NMEA 2000®, CAN SAE J1939, Easylink et Ethernet
> Entrées de capteurs analogiques avec passerelle NMEA
> Diagnostic moteur complet avec réglage local des alarmes
> Installation par spinlock de 85 mm

Réf.	OL43