Mano-contact retour par la masse

Manocontact de pression d'huile
> Contact fermé à la baisse
> Raccordement par vis M4 (1 borne)
> Retour par la masse

	Réf.	Seuil alarme	Filetage
A	**230113001004**	0,4 bar	M10 x 1 conique
B	**230112001002**	0,7 bar	1/8 - 27 NPTF
B	**230112001001**	1 bar	M10 x 1 conique
C	**230112005003**	1,8 bar	M10 x 1 conique
D	**230213002003**	10,5 bar	1/8 - 27 NPTF









Mano-contact isolé de la masse

Manocontact de pression d'huile
> Contact fermé à la baisse
> Raccordement par vis M4 (2 bornes)
> Isolé de la masse

	Réf.	Seuil alarme	Filetage
A	**230112005006**	0,5 bar	M10 x 1 conique
A	**230112005001**	1 bar	M10 x 1 conique
A	**230112005011**	1,5 bar	M10 x 1 conique
B	**230213002004**	4,5 bar	M10 x 1 conique
B	**230213002001C**	7 bars	1/8 - 27 NPTF





INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE MOTEUR

Thermo-contacts

Thermo-contact

> Retour par la masse

Réf.	Température de déclenchement	Filetage
232011005003	90 °C (± 3 °C)	M10 x 1,5
232011017017	85 °C (±3 °C)	M14 x 1,5
232011017016	95 °C (±3 °C)	M14 x 1,5
232011017080	97 °C (± 3 °C)	M14 x 1,5
232011017032	120 °C (±3 °C)	M14 x 1,5



Thermo-contact isolé

> Isolé de la masse

Réf.	Température de déclenchement	Filetage
X10232001001	+64 °C (±5 °C)	M14 x 1,5
X10232001003	+86 °C (±5 °C)	M18 x 1,5
X10232001004	+92 °C (±5 °C)	M18 x 1,5
X10232001005	+96 °C (±5 °C)	M18 x 1,5
X10232001006	+96 °C (±5 °C)	1/2 - 14 NPTF
X10232001007	+96 °C (±5 °C)	M14 x 1,5
X10232001009	100 °C (±5 °C)	M18 x 1,5

