Garnitures de niveau

Garniture de niveau





> Filetage 1/2"
> Homologuées Véritas avec tube en verre PYREX et protection laiton

Réf.	Désignation
GARNINF15	Garniture de niveau inférieure avec purge - Ø 15 mm
GARNSUP15	Garniture de niveau supérieure sans purge - Ø 15 mm
JGARN	Joint de rechange pour garniture
TRODHO151M	Tube Rhodoïd Ø 15 mm - 1 mètre
TRODHO152M	Tube Rhodoïd Ø 15 mm - 2 mètres
TRODHO153M	Tube Rhodoïd Ø 15 mm - 3 mètres
TRODHO154M	Tube Rhodoïd Ø 15 mm - 4 mètres
TPYREX1M	Tube Pyrex (verre) Ø 15 mm - 1 mètre
TPYREX2M	Tube Pyrex (verre) Ø 15 mm - 2 mètres
CPROTEC	Protection laiton pour tube pyrex
EPROTEC	Écrou collerette pour protection laiton

Manchons compensateurs

Manchon anti vibratoire EPDM à brides



Conçu pour absorber vibrations, bruits et dilatations dans les réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
> Pression de service : 16 bar jusqu'au DN 300, 10 bars au-delà
> Joint EPDM (eau claire)
> Température de service : -10 °C à + 100 °C
> Raccordement PN10/16 (EN 1092-1)

Réf.	Ø nominal	Longueur
MAVBEPDM32	DN32	95 mm
MAVBEPDM40	DN40	95 mm
MAVBEPDM50	DN50	105 mm
MAVBEPDM65	DN65	115 mm
MAVBEPDM80	DN80	130 mm
MAVBEPDM100	DN100	135 mm
MAVBEPDM125	DN125	170 mm
MAVBEPDM150	DN150	180 mm
MAVBEPDM200	DN200	205 mm
MAVBEPDM250	DN250	240 mm
MAVBEPDM300	DN300	260 mm

Manchon anti vibratoire NBR à brides



> Acier galvanisée
> Joint NBR (eau mazouteuse, gasoil)
> Pression de service : 16 bars
> Température de service : -10 °C à +80 °C
> Raccordement PN10/16 (EN 1092-1)

Réf.	Ø nominal	Longueur
MAVBNBR32	DN32	95 mm
MAVBNBR40	DN40	95 mm
MAVBNBR50	DN50	105 mm
MAVBNBR65	DN65	115 mm
MAVBNBR80	DN80	130 mm
MAVBNBR100	DN100	135 mm
MAVBNBR125	DN125	170 mm
MAVBNBR150	DN150	180 mm
MAVBNBR200	DN200	205 mm

Manchon anti vibratoire EPDM taraudé

Conçu pour absorber vibrations, bruits et dilatations dans les réseaux d'huiles minérales, hydrocarbures et fuel.
> Fonte galvanisée
> Join EPDM (eau claire)
> Pression de service : 16 bars
> Température de service : -10 °C à +100 °C
> Raccordement femelle BSP



Réf.	Ø nominal	Longueur
MAVTEPDM34	3/4"	200 mm
MAVTEPDM12	1/2"	200 mm
MAVTEPDM1	1"	200 mm
MAVTEPDM112	1-1/2"	200 mm
MAVTEPDM114	1-1/4"	200 mm
MAVTEPDM2	2"	200 mm
MAVTEPDM212	2-1/2"	240 mm
MAVTEPDM3	3"	240 mm

Manchon anti vibratoire NBR taraudé

> Fonte galvanisé
> Joint NBR (eau mazouteuse, gasoil)
> PN 10



Réf.	Diamètre	Longueur
MAVTNBR34	3/4"	200 mm
MAVTNBR1	1"	200 mm
MAVTNBR114	1-1/4"	200 mm
MAVTNBR112	1-1/2"	200 mm
MAVTNBR2	2"	200 mm
MAVTNBR212	2-1/2"	240 mm
MAVTNBR3	3"	240 mm