Filtres à carburant





Préfiltre séparateur essence 025

Préfiltre essence décanteur pour moteurs jusqu'à 50 cv.
> Débit max : 95 L/h
> Cartouche interchangeable 10 µ Réf. **RAS2502**

Réf.	RA025RAC02

Préfiltre séparateur essence Racor Spin-on

> Filtration 10 microns

	Réf.	Type de bol	Débit maximum	Puissance moteur HB	Nombre d'entrées	Nombre de sorties	Diamètre raccords	Réf. Cartouche
A	**RA120RRAC01**	transparent	114 L/H	40 - 75 cv	2	2	1/4"-18 NPTF	**RAS3240**
B	**RA320RRAC01**	transparent	227 L/H	75 - 150 cv	1	2	1/4"-18 NPT	**RAS3227**
C	**RA660RRAC01**	transparent	340 L/H	150 cv	2	2	3/8"-18 NPT	**RAS3232**
D	**RA660RRAC02**	métal	340 L/H	150 cv	2	2	3/8"-18 NPT	**RACS3232**

Préfiltre séparateur gasoil Racor Spin-on

Filtre séparateur à visser comportant l'élément filtrant breveté Aquabloc grâce auquel le carburant sort libéré à 100 % de l'eau et des contaminants solides.
> Purge incorporée
> Diamètre raccords : 1/4"-18 NPT

Options
> Un détecteur de présence d'eau et/ou un manomètre de colmatage peuvent être installés sur tous ces filtres
> Un réchauffeur de carburant (12 ou 24 V DC) peut également être installé sur les filtres de modèle 230 et 245



	Réf.	Type de bol	Débit maximum	Nombre d'entrées	Nombre de sorties	Diamètre raccords	Filtration disponible	Réf. Cartouche
A	**RA110A**	métal	57 L/H	2	2	1/4"-18 NPT	2 - 10 µ	**RAR11T**
B	**RA120AP**	transparent	57 L/H	2	2	1/4"-18 NPT	2 - 10 - 30 µ	**RAR12P**
C	**RA230R**	transparent	114 L/H	1	2	1/4"-18 NPT	2 - 10 - 30 µ	**RAR20P**
D	**RA245R**	transparent	170 L/H	1	2	1/4"-18 NPT	2 - 10 - 30 µ	**RAR25P**

Préfiltre décanteur SNAPP avec drain et support

Filtre séparateur à usage unique, pour moteurs diesel et essence.
> Filtration Racor Aquabloc
> Débit max. : 100 L/H
> Bol transparent
> 1 entrée - 1 sortie
> Diamètre raccords : 9,5 mm

i

Cartouches de rechange :
Réf. **RA23298-10** (10 µ) -
Réf. **RA23298-30** (30 µ)



Réf.	Filtration
RA23299-10	10 µ
RA2329930	30 µ