Filtration des eaux de cale

Filtre à eaux de cale Wavestream

Ce système de filtration très performant huile/eau de cale certifié Lloyd's Register permet de rejeter à la mer une eau propre (moins de 15 ppm) conformément à la convention MARPOL.

Installé après la pompe de cale, il élimine efficacement les hydrocarbures, microplastiques, microfibres et résidus de peinture. La technologie unique de la cartouche permet de retenir la moindre trace d'huile quel que soit le débit de la pompe.
L'entretien est simple, avec un changement de cartouche annuel ou après 6 mois d'utilisation dans le cas d'une eau très mazouteuse.

> Installation facile en aval de la pompe
> Convient à tous types et tailles de navires (plaisance, servitude, pêche, commerce)
> Fonctionne avec une hauteur de refoulement jusqu'à 4 m



	Réf.	Diamètre	Hauteur	Débit max.	Pression max	Plage température	Filetage
A	**WMS**	120 mm	165 mm	40 L/min	10 bar	1 - 40° C	3/4"
B	**WS1**	130 mm	315 mm	40 L/min	10 bar	1 - 40° C	3/4"
C	**WS2**	180 mm	350 mm	265 L/min	6,8 bar	1 - 37° C	1" 1/2
D	**WS3**	180 mm	606 mm	265 L/min	6,2 bar	1 - 37° C	1" 1/2

Cartouche de rechange pour filtre Wavestream

Réf.	Modèle
WSCM	Pour filtre Wavestream WMS
WSC1	Pour filtre Wavestream WS1
WSC2	Pour filtre Wavestream WS2
WSC3	Pour filtre Wavestream WS3



Filtre à eaux de cale Wavestream inox

Wavestream est également disponible dans une version avec boitier et support en acier inoxydable, idéale pour les applications intensives et professionnelles. Proposé à l'unité, il est aussi disponible en configuration multi-filtres, permettant de traiter des débits allant jusqu'à 1500 L/min.

Réf.	Modèle	Débit	Pression max.
WS2SSDF	WS2 inox	265 L/min	6,8 bar
WS3SSDF	WS3 inox	265 L/min	6,2 bar



Plus d'informations sur demande.