Motopompes



Ⓐ



Ⓑ

Motopompe diesel portable YDP pour eaux semi-chargées

Pompe centrifuge auto-amorçante équipée d'un moteur diesel Yanmar conforme à la norme Européenne STAGE V. Robuste et performante, elle offre un débit de 33 à 51 m³/h et une autonomie de 8 heures.

> Corps de pompe en aluminium
> Réservoir 13 litres
> Livrée avec cadre support (moteur sans huile)

i

Également disponible en version pour eaux claires et eaux chargées

	Réf.	Débit	Diamètre entrée/sortie	HMT max.	Dimensions L x l x H	Démarreur	Poids
Ⓐ	**YDP20STVYI**	550 L/min	2"	22,5 m	530 x 484 x 637 mm	manuel	46 kg
Ⓑ	**YDP20STVEYI**	550 L/min	2"	22,5 m	530 x 484 x 637 mm	électrique	46 kg
Ⓐ	**YDP30STVYI**	900 L/min	3"	23 m	530 x 484 x 637 mm	manuel	47 kg
Ⓑ	**YDP30STVEYI**	900 L/min	3"	23 m	530 x 484 x 637 mm	électrique	47 kg
Ⓐ	**YDP40STVYI**	1300 L/min	4"	25 m	630 x 484 x 727 mm	manuel	61 kg
Ⓑ	**YDP40STVEYI**	1300 L/min	4"	25 m	630 x 484 x 727 mm	électrique	61 kg



Clapet de pied



Raccord annelé



Collier



Tuyau PVC



Raccord pompier alu



Raccord pompier alu



Clé tricoise

Ligne d'aspiration motopompe YDP

Réf. motopompe	Réf. clapet de pied	Réf. raccord annelé	Réf. collier	Réf. tuyau	Réf. raccord pompier	Réf. clé tricoise
YDP20STVYI	15302	1004250 (x2)	CTM5659 (x2)	FORTI50	RP402FALU ou RP402FALUV	CT
YDP30STVYI	15303	1004376	CTM7985 (x2)	FORTI75	RP653 ou 1000526	CT
YDP40STVYI	15304	10044100	CTM104112 (x2)	FORTI100	RG100VERG4B	CT



Diffuseur



Fût de lance



Tuyaux incendie équipé



Raccord pompier alu



Clé tricoise

Ligne de refoulement motopompe YDP

Réf. motopompe	Réf. diffuseur	Réf. fût de lance	Réf. tuyau incendie équipé	Réf. raccord pompier alu	Réf. jonction double	Réf. clé tricoise
YDP20STVYI	DL40 (ou DL40H)	FL40	TIS4540	RP402FALU	-	CT
YDP30STVYI	DL40 (ou DL40H)	FL40	TIS4540	RP653	RP6540ALU	CT
YDP40STVYI	DL40 (ou DL40H)	FL40	TIS4540	RG100VERG4B	JDG10040	CT