Motopompes

Motopompe essence

> Centrifuge auto-amorçante pouvant accepter des particules de 5 à 7 mm et des eaux boueuses
> Avec sécurité manque d'huile
> Hauteur de refoulement : 30 m maximum
> Débit maximum : 35 m^3/h, meilleur rendement : 23 m^3/h à 15 m
> ø d'aspiration et de décharge : 50 mm
> Fournie avec crépine
> Moteur 4 temps HONDA GX120 - 4CV
> Refroidissement par air
> Démarrage par lanceur
> Dimensions (L x l x H) : 594 x 445 x 495 mm
> Poids : 27 kg

Réf.	TET50HA

Moteur livré sans huile.



Ligne d'aspiration motopompe TET50HA

Réf. motopompe	Réf. clapet de pied	Réf. raccord annelé	Réf. collier	Réf. tuyau	Réf. raccord pompier alu	Réf. clé tricoise
TET50HA	15302	1004250 (x2)	CTM5559 (x2)	FORTI50	RP402FALUV ou RP402FALU	CT

Ligne de refoulement motopompe TET50HA

Réf. motopompe	Réf. diffuseur	Réf. fût de lance	Réf. tuyau incendie équipé	Réf. raccord pompier alu	Réf. clé tricoise
TET50HA	DL (ou DL 40 H)	FL40	TIS4540	RP402FALU	CT

Motopompe essence spéciale eau de mer

Pompe auto-amorçante en polyester renforcé, résistante aux produits chimiques et adapté aux liquides variés. Ce modèle dispose d'un clapet anti-retour et d'un filtre d'aspiration.

> Corps en polyester renforcé, turbine en polyester 975
> Moteur à essence Honda GX160
> Garniture mécanique en céramique-carbone, joints en EPDM (ME52PR) ou NBR (ME52PRE)
> Clapet anti-retour, raccords et filtre d'aspiration inclus
> Châssis de transport avec silentblocs pour réduire les vibrations
> Dimensions (L x l x H) : 594 x 445 x 495 mm



				Démarreur	
Débit max	Diamètre entrée/sortie	HMT max	Pression max	Électrique	Manuel
871 L/min	2"	25 m	2,5 bar	**ME52PRE**	**ME52PR**

Ligne d'aspiration motopompe spéciale eau de mer

Réf. motopompe	Réf. clapet de pied	Réf. raccord annelé	Réf. collier	Réf. tuyau	Réf. raccord annelé 50 mm
ME52PR(E)	15302	1004250	CTM5559 (x2)	FORTI50	Fourni avec

Ligne de refoulement motopompe spéciale eau de mer

Réf. motopompe	Réf. diffuseur	Réf. fût de lance	Réf. tuyau incendie équipé	Réf. raccord pompier alu	Réf. raccord double	Réf. coude femelle
ME52PR(E)	DL (ou DL 40 H)	FL40	TIS4540	RP402FALU	1074RXMM50 (x2)	1074RXCF50