Ventilo-convecteur Climma série FC

Ventilo-convecteur avec système de conduits directs, éliminant ainsi le besoin de gaines.

Cette conception spéciale est idéale pour les installations dans des espaces limités où l'installation de conduits d'air traditionnels n'est pas réalisable.
> Tension d'alimentation : 230 V
> Capacité de 2 000 à 20 000 Btu
> Fonctionnement silencieux
> Encombrement réduit et faible poids
> Facile à installer
> Installation verticale (FC) ou horizontale (FCV)





Utilisation avec panneaux de contrôle C-TOUCH & MK2.

	Réf.	Capacité	Débit d'air	Consommation	Dimensions (l x P x H)	Poids
A	**MFC2**	2 000 BTU/H	203 m^3/h	42 W	353 x 344 x 167 mm	5,5 kg
A	**MFC4**	4 000 BTU/H	389 m^3/h	84 W	370 x 444 x 167 mm	7,7 kg
A	**MFC6**	6 000 BTU/H	534 m^3/h	87 W	422 x 444 x 192 mm	8 kg
A	**MFC8**	8 000 BTU/H	661 m^3/h	175 W	422 x 444 x 220 mm	10.5 kg
A	**MFC12**	12 000 BTU/H	850 m^3/h	175 W	446 x 544 x 225 mm	12 kg
A	**MFC16**	16 000 BTU/H	1052 m^3/h	174 W	446 x 644 x 225 mm	14 kg
A	**MFC20**	20 000 BTU/H	1096 m^3/h	174 W	446 x 744 x 225 mm	15,5 kg
B	**MFCV25**	2 500 BTU/H	171 m^3/h	42 W	370 x 320 x 155 mm	8 kg
B	**MFCV5**	5 000 BTU/H	309 m^3/h	84 W	375 x 385 x 155 mm	8,5 kg
B	**MFCV9**	9 000 BTU/H	441 m^3/h	87 W	505 x 385 x 186 mm	10 kg



Boitier de contrôle MV8 pour ventilo-convecteur EV et FC

Permet d'interfacer le panneau de commande Climma Vega MK2 ou C-Touch avec les ventilo-convecteurs des gammes EV et FC.
> 8 vitesses de ventilation

Réf.	Modèle
MV8EV17	Pour ventilo-convecteur FC 2, FCV 2.5
MV8EV17S24S	Pour ventilo-convecteur EV 17/24 Slim
MV8EV3	Pour ventilo-convecteur EV 3, FC 4, FC 6, FCV 5, FCV 9
MV8EV45	Pour ventilo-convecteur EV 4.5, EV 7, FC 16, FC 20
MV8EV913	Pour ventilo-convecteur EV 9, EV 13, EV 15 Slim
MV8FC225	Pour ventilo-convecteur FC 2, FCV 2.5
MV8FC812	Pour ventilo-convecteur FC 8, FC 12
MV8FC69	Pour ventilo-convecteur FC 6, FC 9



Brumisateur extérieur Climma H2OASI

Système de brumisation à haute pression pour yachts.

Rafraîchit efficacement les espaces extérieurs des yachts grâce à un contrôle précis des gouttes et de leur évaporation, offrant un confort immédiat.
> Fonctionnement silencieux et taille compacte
> Pompe axiale haute pression
> Panneau de contrôle simple d'utilisation
> Interface protocole Modbus pour contrôle à distance
> Échangeur de chaleur à haut rendement pour améliorer l'efficacité du minuteur
> Fonction calendrier pour la programmation automatique

Réf.	Modèle	Tension	Surface	Pression	Consommation	Poids
NOASI420ESU	H2Oasi	230 V	25 - 65 m^2	70 bar	250 W	21 kg
NOASI420ECU	H2Oasi Plus	230 V	30 - 90 m^2	70 bar	250 W	25 kg