rule
a xylem brand

Ventilateur extracteur d'air en ligne



Extracteur en ligne pour usage continu offrant un haut débit d'air efficace tout en étant silencieux et économe en énergie grâce à son faible ampérage. Sa durabilité est assurée par un arbre moteur étanche et une enveloppe résistante à la corrosion, avec des raccords faciles à utiliser pour une installation simplifiée. Idéal cale, cuisine, WC.

Réf.	Tension	Intensité	Débit	Diamètre	Dimensions L x l x h	Poids
RULE14012	12 V	2,9 A	228 m^3/h	76 mm	130 x 125 x 95 mm	0,54 kg
RULE14024	24 V	1,7 A	228 m^3/h	76 mm	130 x 125 x 95 mm	0,54 kg
RULE24012	12 V	4,3 A	402 m^3/h	102 mm	130 x 150 x 120 mm	0,58 kg
RULE24024	24 V	2,4 A	402 m^3/h	102 mm	130 x 150 x 120 mm	0,58 kg

JABSCO

Ventilateur à usage intermittent





Sur étrier ou sur cloison, silencieux et de faible consommation, ces ventilateurs sont conçus pour assurer un raccordement facile sur les conduits. Conseillés pour des conduits longs et coudés. Entièrement résistants à la corrosion.

Réf.	Type de montage	Tension	Intensité	Débit	Diamètre	Dimensions L x l x h	Poids
J355150010EU	sur étrier	12 V	6 A	3 m^3/min	75 mm	170 x 130 x 140 mm	1,6 kg
J351150020EU	sur cloison	12 V	6 A	3 m^3/min	75 mm	178 x 120 x 140 mm	2,3 kg
J367400000EU	sur étrier	12 V	10 A	4,2 m^3/min	75 mm	200 x 210 x 230 mm	2,5 kg
J367400010EU	sur étrier	24 V	5 A	4,2 m^3/min	75 mm	200 x 210 x 230 mm	2,5 kg
J347390010EU	sur cloison	12 V	10 A	4,2 m^3/min	75 mm	200 x 170 x 200 mm	2,3 kg
J347390020EU	sur cloison	24 V	5 A	4,2 m^3/min	75 mm	200 x 170 x 200 mm	2,3 kg
J354000000EU	sur cloison	12 V	15 A	7.1 m^3/min	100 mm	220 x 220 x 230 mm	2,7 kg
J354000010EU	sur cloison	24 V	7,5 A	7,1 m^3/min	100 mm	220 x 220 x 230 mm	2,7 kg
J354400000	sur étrier	12 V	15 A	7,1 m^3/min	100 mm	232 x 234 x 245 mm	2,7 kg
J354400010EU	sur étrier	24 V	7,5 A	7,1 m^3/min	100 mm	232 x 234 x 245 mm	2,7 kg

JABSCO

Ventilateur à usage continu





Sur étrier ou sur cloison, ces ventilateurs à haut débit ont une durée de vie garantie de 5000 heures pour le moteur, dans les conditions de service les plus sévères. Conçus pour une ventilation continue mais n'étant pas protégés contre l'allumage, ils sont déconseillés dans les lieux pouvant contenir des vapeurs ou matières explosives.

	Réf.	Type de montage	Tension	Intensité	Débit	Diamètre	Dimensions L x l x h	Poids
A	**J357600092**	sur cloison	12 V	15 A	7,1 m^3/min	100 mm	240 x 220 x 230 mm	2,95 kg
A	**J357600094**	sur cloison	24 V	10 A	7,1 m^3/min	100 mm	240 x 220 x 230 mm	2,95 kg
B	**J357700092**	sur étrier	12 V	15 A	7,1 m^3/min	100 mm	230 x 240 x 250 mm	3,2 kg
B	**J357700094**	sur étrier	24 V	10 A	7,1 m^3/min	100 mm	230 x 240 x 250 mm	3,2 kg