Dessalinisateur Aqua-Base Aruba Comfort

L'Aruba offre une conception particulièrement robuste et compacte, appropriée pour des utilisations intensives telles que les charters, les yachts, la pêche…

Système classique s'appuyant sur une pompe haute pression à pistons alimentée par un groupe électrogène.


Caractéristiques communes aux deux niveaux de finition :

> Pompe de gavage
> Pompe haute pression Cat Pumps
> Filtres 20 & 5 microns
> Sécurités haute et basse pressions
> Contrôle automatique de la salinité
> Horamètre

Caractéristiques particulières de la finition Comfort :

> Régulation de pression manuelle
> Manomètres haute et basse pressions
> Débitmètre de production
> Rinçage semi-automatique (option)
> Interface à boutons





FABRIQUÉ EN FRANCE

Modèle	Capacité de production	Consommation	Poids	Tension 230 V	Tension 400 V
Aruba 60 Comfort	60 L/H	1,5 kW	61 kg	**ARU60C01C**	**ARU60C02C**
Aruba 120 Comfort	120 L/H	1,8 kW	68 kg	**ARU120C01C**	**ARU120C02C**
Aruba 180 Comfort	180 L/H	2,2 kW	75 kg	**ARU180C01C**	**ARU180C02C**
Aruba 240 Comfort	240 L/H	2,6 kW	82 kg	**ARU240C01C**	**ARU240C02C**
Aruba 300 Comfort	300 L/H	3,4 kW	92 kg	**ARU300C01C**	**ARU300C02C**

Caractéristiques données à +/- 10% à partir d'une eau de mer standard de salinité 35 g/l et une température de 25°.





Commande à distance pour Fiji et Aruba Comfort

Réf.	Longeur de câble
99905510	10 m
99905515	15 m
99905520	20 m

Aruba Comfort version modulaire

Les différents éléments peuvent être installés séparément.

Modèle	Capacité de production	Consommation	Tension 230 V	Tension 400 V
Aruba 60 Comfort Modulaire	60 L/H	1,5 kW	**ARU60C01M**	**ARU60C02M**
Aruba 120 Comfort Modulaire	120 L/H	1,8 kW	**ARU120C01M**	**ARU120C02M**
Aruba 180 Comfort Modulaire	180 L/H	2,2 kW	**ARU180C01M**	**ARU180C02M**
Aruba 240 Comfort Modulaire	240 L/H	2,6 kW	**ARU240C01M**	**ARU240C02M**
Aruba 300 Comfort Modulaire	300 L/H	3,4 kW	**ARU300C01M**	**ARU300C02M**



Rinçage automatique Aruba Comfort

Réf.	Désignation
10113180	Rinçage automatique Aruba Comfort
712029	Cartouche charbon actif de rechange