Chauffe-eau Compact UC

> Montage universel : vertical, horizontal ou incliné
> Corps moulé anti-choc avec système de fixation intégré
> Cuve et échangeur en acier inoxydable AISI 316
> Isolation avec mousse polyuréthane haute densité
> Thermostat avec régulation et double sécurité
> Clapet anti retour
> Tension : 230 V



Version avec double serpentin : Réf. **BO40UCD** (40 L 800 W). Permet de récupérer l'énergie de plusieurs moteurs ou d'un équipement auxiliaire lorsque le moteur ne tourne pas.

Réf.	Volume	Puissance	Dimensions L x l x h	Poids
BO20UC	20 L	800 W	430 x 366 x 358 mm	7 kg
BO22UC	22 L	800 W	558 x 287 x 297 mm	8 kg
BO30UC	30 L	800 W	540 x 366 x 358 mm	9 kg
BO40UC	40 L	800 W	660 x 366 x 358 mm	11 kg

Chauffe-eau Compact Inox UX

> Montage universel : vertical, horizontal ou incliné
> Corps moulé anti-choc avec système de fixation intégré
> Section centrale en acier inoxydable AISI 316
> Cuve et échangeur en acier inoxydable AISI 316
> Isolation avec mousse polyuréthane haute densité
> Thermostat avec régulation et double sécurité
> Clapet anti retour
> Tension : 230 V





Version avec double serpentin : Réf. **BO60DS800** (60 L 800 W). Permet de récupérer l'énergie de plusieurs moteurs ou d'un équipement auxiliaire lorsque le moteur ne tourne pas.

Réf.	Volume	Puissance	Dimensions L x l h	Poids
BO60UI	60 L	800 W	875 x 366 x 358 mm	15 kg
BO80UI	80 L	800 W	955 x 400 x 410 mm	22 kg
BO80UX	80 L	1200 W	955 x 400 x 410 mm	22 kg

Rechanges pour chauffe-eaux Sigmar

	Réf.	Désignation
A	**10034**	Résistance chauffante inox 230 V 800 W
B	**10328**	Résistance chauffante inox 230 V 1200 W
C	**10016**	Thermostat court pour résistance chauffe-eau 230 V
D	**10012**	Valve de sécurité Quick 6 bars - raccord 10 mm
E	**ANOBO**	Anode pour résistance chauffe-eau Sigmar - 200 mm



