

JABSCO

Kits de maintenance pour WC électriques

	Réf.	Désignation
A	**J385951000**	Kit de maintenance pour WC électrique Quiet Flush E2
B	**J291010000**	Kit de maintenance pour kit de conversion électrique série 29200
C	**J370400000**	Kit de maintenance pour WC électrique série 37010
D	**J901970000**	Kit de maintenance pour WC électrique Quiet Flush série 37045 et 37245



JABSCO

Vanne en Y

Raccords d'entrée de 25mm (1") et 38mm (1-1/2") inclus.

Réf.	**J454901000**



FORESPAR MARELON

Coude anti siphon MF

Garantit que les fluides ne siphonnent pas d'un réservoir à l'autre. Il est surtout utilisé dans les systèmes de toilette et de refroidissement moteur.

Réf.	Diamètre
903001	3/4"
903007	1"
903000	1-1/4"



JABSCO

Filtre en ligne

> Entrée/Sortie : Raccord tuyau 19 mm (3/4")
> Filtration : Tamis inox 40 mailles (ouvertures ~0,4 mm)
> Débit : Jusqu'à 27 LPM (7 GPM)
> Résistance : 5 bars max. (70 PSI) / 70 °C

Réf.	**J464000000**

Pompe macératrice pour WC

Pompe conçue pour broyer et évacuer les eaux noires, équipée d'un broyeur à 4 lames assurant une réduction optimale des déchets et d'une protection spéciale contre le fonctionnement à sec.

> Moteur totalement étanche avec compartiments scellés par joints toriques, roulements hermétiques et revêtement en poudre robuste et durable
> Système de triple étanchéité du moteur offrant une protection renforcée contre la corrosion
> Boulons en acier inoxydable
> Débit maximal : jusqu'à 45 L/min
> Capacité d'auto-amorçage jusqu'à 1,2 m
> Conforme aux normes USCG 183.410 et ISO 8846 MARINE (protection contre l'allumage)
> Raccords :
- Entrée : embout cannelé 1-1/2" (38 mm) ou filetage NPT 1-1/2" (38 mm)
- Sortie : embout cannelé 1" (25 mm)
> Poids : 2,3 kg



Réf.	Tension	Débit max.	Diamètre entrée/sortie
JPM12	12 V	45 L/min	38 / 25 mm
JPM24	24 V	45 L/min	38 / 25 mm