



# WhisperCare 2.0 – Supervision et contrôle du système énergétique à bord

**Dispositif de surveillance/contrôle et de communication permettant un contrôle total des systèmes WhisperPower, à bord ou à distance.**

Cette plateforme cloud avancée, combinée à des solutions de surveillance sur site et à distance, optimise les performances, renforce l'efficacité et la fiabilité de l'installation tout en réduisant le risque de pannes imprévues.

> **Surveillance en temps réel et contrôle à distance** – Mises à jour instantanées et ajustement des paramètres à distance.
> **Analyse des tendances** – Suivi des performances dans le temps et optimisation de la consommation.
> **Gestion de flotte** – Supervision de plusieurs systèmes depuis une interface unique.
> **Alertes et notifications automatiques** – Rappels de maintenance et avertissements pour prévenir les pannes.
> **Visualisation attrayante**

Les produits compatibles avec la solution WhisperCare sont identifiables grâce à un pictogramme dédié WhisperConnect.

## Option 1. Surveillance locale

Pour une surveillance locale, WhisperPower propose des solutions d'affichage parfaitement intégrées au système énergétique, permettant de suivre facilement la consommation d'énergie, l'état des batteries et les performances du générateur, sans connexion Internet. Compatible avec OctoView ou les écrans MFD existants (Garmin, Raymarine, SIMRAD, B&G ou Furuno).

## Option 2. Surveillance en ligne

Besoin d'un accès à distance au système énergétique ? Les solutions cloud WhisperPower offrent un contrôle total, une surveillance continue et des analyses approfondies, idéales pour la gestion de flotte, le dépannage à distance et l'optimisation du système.

## Module OctoControl




L'interface **OctoControl Gateway** se limite à la communication via WhisperConnect, à la gestion de 4 appareils WhisperPower et à une connexion cloud en 4G intégrée, tandis que le modèle **OctoControl Pro** prend en charge l'ensemble des systèmes WhisperPower, offre davantage de protocoles de communication (DDC bus, CANopen, NMEA2000, RS485 Modbus), intègre un port HDMI/USB pour l'écran Octoview, permet la connexion à des écrans multifonctions (MFD) de navigation via Ethernet et dispose d'une connectivité cloud plus complète (4G*, avec routeur, et Ethernet).
> Tension : 8-32 V

| | Réf. | Modèle | Dimensions L x P x H |
|---|---|---|---|
| A | **WP60208010** | OctoControl Gateway | 140 x 40 x 140 mm |
| B | **WP60208025** | OctoControl Pro | 267 x 40 x 145 mm |
| C | **WP60208030** | OctoControl Pro avec routeur 4G | 267 x 40 x 145 mm |

NOUVEAU




## Écran déporté Octoview 3"

Petit écran simple et pratique pour surveiller et contrôler localement les groupes électrogènes et systèmes énergétiques de petite taille, ne nécessitant pas de connectivité en ligne.
> Affichage des paramètres clés (tension, courant, alertes)
> Installation simple en plug-and-play via le bus CAN WhisperConnect
> Alimentation externe
> Certifications : CE, directive EMC
> Tension : 9-32 V DC
> Dimensions : 85 x 78 x 31 mm
> Indice de protection : IP20

| Réf. | WP40280114 |
|---|---|



## Écran tactile OctoView

Écran tactile de haute qualité pour surveiller et contrôler le système, offrant une interface claire et un accès rapide à toutes les informations essentielles.
> Connexion simple à l'OctoControl
> Installation rapide avec deux câbles plug and play
> Intégration via le cloud WhisperCare 2.0
> Tension : 9-36 V DC
> Façade IP65 (7 pouces) / IP68 (10 pouces)
> Connexions : HDMI, USB

| Réf. | Modèle | Dimensions L x P x H | Poids |
|---|---|---|---|
| **WP40280115** | Moniteur tactile Octoview 7" | 191 x 31 x 127 mm | 1,5 kg |
| **WP40280116** | Moniteur tactile Octoview 10" | 289 x 67 x 196 mm | 3 kg |