Groupe électrogène DC Piccolo GV

Le Piccolo GV fournit de l'énergie en courant continu et permet une charge directe, rapide et efficace des batteries via le PowerCube DC, connectable également à l'alimentation de quai.





- Tension nominale de sortie : 24/48 V DC
- Moteur diesel à régime variable
- Gestion du bruit et des vibrations exceptionnelles grâce à une suspension interne révolutionnaire et des boucliers très efficaces
- Installation facile grâce à des pattes de fixations extérieures
- Compatible WhisperCare
- Le Powercube DC possède une entrée universelle 90-264 V AC – 45/65 Hz permettant une recharge à quai quel que soit le réseau
- Nombre de PowerCube DC requis par modèle : 1 avec le Piccolo GV 2 ; 2 avec le Piccolo GV 3 ; 3 avec le Piccolo GV 3 Plus et GV 4
- Combiné avec un onduleur type Powercube AC, ce système permet de maintenir une alimentation stable en 230 V, que le groupe électrogène soit démarré ou non
- Conforme aux normes d'émissions Tier4/EPA et Stage V
- Fourni en standard avec panneau de commande à distance DDC

Disponible également en version Keel Cooling et en version isolée de la masse. Caisson acier disponible sur demande.

Réf.	Modèle	Puissance max.	Dimensions L x P x H	Nombre de tours minute	Moteur	Poids à sec
WP49001105	Piccolo GV 2	4,3 kW	660 x 550 x 622 mm	2200 - 2800 rpm	Kubota Z482	155 kg
WP49001305	Piccolo GV 3	8,6 kW	740 x 550 x 620 mm	1500 - 2500 rpm	Kubota D722	175 kg
WP49001505	Piccolo GV 3+	10 kW	880 x 570 x 690 mm	2400 - 2800 rpm	Kubota D1105	210 kg
WP49001605	Piccolo GV 4	12 kW	990 x 560 x 705 mm	2200 - 2600 rpm	Kubota V1505	230 kg

Le chargeur PowerCube DC doit être commandé en complément du groupe électrogène Piccolo GV.



Chargeur de batterie Powercube DC

- Dimensions L x P x H : 268 x 316 x 575 mm
- Poids : 26 kg

Réf.	Tension	Intensité	Capacité batterie
WP60202002	24 V	150 A	300 - 1500 Ah
WP60202003	48 V	80 A	200 - 1000 Ah

NOUVEAU



Ⓐ Ⓑ

Options pour Piccolo GV

	Réf.	Désignation
Ⓐ	**WP40280115**	Écran tactile OctoView 7"
Ⓑ	**WP60208025**	Module OctoControl Pro - Surveillance du système

Exemple d'installation 24 V avec alimentation 230 V fournie par onduleur PowerCube AC.

