Groupes électrogènes marins

Disponible également en version Keel Cooling et en version isolée de la masse. Possibilité de connexion en parallèle sur demande.



Groupe électrogène AC M-SQ Pro

La solution idéale pour les applications professionnelles qui nécessitent une alimentation électrique constante, de haute qualité et sans interruption.

> De 15 à 32 kVA, en sortie monophasée ou triphasée
> Livrable avec caisson acoustique d'insonorisation ou en version châssis ouvert
> Conception robuste : châssis renforcé, cadre en aluminium, inserts en caoutchouc, supports antichocs internes, tôle résistante à l'eau de mer
> Connexions préinstallées (refroidissement, carburant, électricité) pour une installation plug-and-play rapide et simple
> Refroidissement indirect par eau
> Commande DDC en standard - Commande Deep Sea en option (en standard sur M-SQ Pro 32 et 50)
> Niveau sonore selon modèle : 55 à 58 dB(A)
> Les modèles STV sont certifiés Stage V

Réf.	Modèle	Puissance nominale	Puissance max. intermittente	Dimensions L x P x H	Nombre de tours minute	Moteur	Poids à sec
WP41207305	M-SQ Pro 15 - triphasé 50 Hz	12 kW (15 kVA)	12,5 kW	1145 x 625 x 690 mm	1500 rpm	Kubota V1505 BG	410 kg
WP41207005STV	M-SQ Pro 15 - Stage V	11 kW (13,75 kVA)	12 kW	1145 x 625 x 690 mm	1500 rpm	Kubota V1505 BG EPA + Stage V	410 kg
WP41208305	M-SQ Pro 18	20 kVA (16 kW)	16,5 kW	1220 x 718 x 754 mm	1500 rpm	Kubota V2203 M BG	495 kg
WP41208105STV	M-SQ Pro 18 - Stage V	17,5 kVA (14 kW)	14,5 kW	1220 x 718 x 754 mm	1500 rpm	Kubota V2203 M BG EPA + Stage V	495 kg
WP41101205	M-SQ 22.5	22,5 kVA (20 kW)	22 kW	1249 x 680 x 798 mm	1500 rpm	Mitsubishi S4S	580 kg
WP41131205	M-SQ 22.5 - triphasé 50 Hz	22 kVA (20 kW)	22 kW	1249 x 680 x 798 mm	1500 rpm	Mitsubishi S4S	580 kg
WP41202005	M-SQ Pro 27	27 kVA (22 kW)	23 kW	1440 x 749 x 805 mm	1500 rpm	Mitsubishi S4S	660 kg
WP41201305	M-SQ Pro 27 - triphasé 50 Hz	27 kVA (25 kW)	25 kW	1555 x 749 x 805 mm	1500 rpm	Mitsubishi S4S	660 kg
WP41201405	M-SQ Pro 32 - triphasé 50 Hz	32 kVA (27 kW)	27 kW	1555 x 749 x 805 mm	1500 rpm	Mitsubishi S4S	660 kg





Panneaux de commande M-SQ Pro

Panneau de commande DDC en standard - Commandes Deep Sea en option (en standard le DSE 7420 sur M-SQ Pro 32).

	Réf.	Désignation
A	**WP40209102**	Panneau de contrôle numérique DDC
B	**WP50208054**	Panneau de contrôle Deep Sea DSE7420 MKI
C	**WP50208053**	Commande déportée Deep Sea DSE8003 MKII