

Régulateur de charge HRDI

Compatible avec les éoliennes Rutland 504 et 914i, ce régulateur hybride éolien/solaire gère jusqu'à deux parcs batteries. Détection automatique 12/24 V, écran LCD détaillé pour un suivi précis, et interrupteur de déconnexion intégré. Idéal pour les installations autonomes combinées.

Réf.	HRDI



Régulateur de charge HRSI

Régulateur de charge HRSi pour éoliennes Rutland 504, 913, 914i et panneaux solaires jusqu'à 160 W. Charge intelligente 12/24 V, diode d'isolement, contrôle manuel de ralentissement. Idéal pour installations hybrides autonomes.

> Tension : 12 / 24 V
> Dimensions (L x l x H) : 130 × 80 × 42 mm
> Poids : 185 g

Réf.	HRSI

Régulateur de charge hybride MPPT Rutland 1200

> Suivi intelligent de la puissance crête disponible pour une production d'énergie accrue
> Entrée panneau solaire jusqu'à 250 W (12 V) ou 500 W (24 V)
> Sortie de charge vers 2 parcs batteries - Compatible batteries lithium
> Chargement de batterie en plusieurs étapes pour un parfait fonctionnement
> Compensation de température
> Affichage déporté en option pour une visualisation aisée des informations

Réf.	CA0701

Régulateur inclus dans le package éolienne.



Écran déporté pour éolienne Rutland

L'écran déporté permet d'avoir à tout moment les performances de l'éolienne et la situation du parc batterie.

> Montage encastré ou en surface
> Peut être utilisé pour débrayer l'éolienne

Réf.	EWG1200





Fixation mât pour éolienne Rutland

Réf.	Modèle
FM504	Pour Rutland504 et Rutand505
FM914	Pour Rutland 914
FMWG1200	Pour Rutland 1200



Haubans

Réf.	Longueur
CA1232	2 x 1,2 m
CA1239	2 x 1,35 m