Chargeur de batterie Supreme Pro



Un chargeur puissant et polyvalent, spécialement conçu pour les applications professionnelles.

Il assure un chargement multi-étapes, continu et sans ondulation, permettant la charge rapide de tous types de batteries (AGM, GEL, plomb-acide et lithium) tout en fournissant une alimentation DC fiable pour les appareils électroniques qui ont besoin d'une alimentation en courant continu. Grâce à sa conception robuste et son électronique de puissance industrielle à haute fréquence, il est adapté aux utilisations intensives, garantissant performance et longévité.

- > 3 sorties distinctes pour charger plusieurs parcs de batteries
- > Entrée monophasée universelle : 90-265 V AC - 50/60 Hz
- > Écran LCD à rétroéclairage, positionné sur la face avant
- > Boîtier en aluminium compact et léger, pour fixation sur cloison murale ou sur surface plane
- > Technologie à découpage éprouvée, fonctionnement à basse température, charge IUoUo
- > Utilisation en parallèle possible pour les systèmes d'alimentation centrale haute puissance (DC-UPS)
- > Capteur de température fourni
- > Connectique professionnelle - Compatible Whisper connect
- > Certifications : CE, UL1236, DNV et IEC60945

Réf.	Tension de sortie	Intensité	Nombre de sorties	Capacité parc batterie	Dimensions	Poids
WP60205460	24 V DC	60 A	3	150 - 750 Ah	210 x 145 x 445 mm	6,3 kg
WP60205401	24 V DC	100 A	3	400 - 1500 Ah	210 x 145 x 445 mm	6,6 kg

NOUVEAU

Chargeur de batterie Supreme Multi



Jusqu'à quatre parcs de batteries peuvent être connectés et chargés indépendamment.

Il assure une charge optimale et constante, même à des températures ambiantes élevées. Il peut être connecté à un panneau de contrôle externe optionnel (OctoView 3 et Octoview Touch 7" et 10") afin de limiter le courant de charge en alimentation 230 V. Sa compatibilité avancée via WhisperConnect facilite également l'intégration dans tous les systèmes de contrôle connectés (traceur, écran tactile etc.).

- > Connexion et charge indépendante jusqu'à 4 batteries (modèles 24 V DC)
- > Chaque sortie isolée peut délivrer sa pleine puissance
- > Un seul chargeur pour alimenter l'ensemble du système DC embarqué
- > Affichage frontal LED (type de charge, état de charge)
- > Caractéristiques de charge : IUoUo, automatique / 3 étapes
- > Adapté à tous types de batteries : plomb-acide scellée, AGM, Gel, Lithium
- > Fonctionnement parallèle possible
- > Technologie à découpage
- > Conforme CE : LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, conçu pour répondre aux normes ISO8846, SAE J1171 et Ignition Proof

Réf.	Tension d'entrée	Tension de sortie	Intensité	Nombre de sorties	Capacité parc batterie	Dimensions L x P x H	Poids
WP60205660	115-230 V AC	24 V DC	60 A	4	300-600 Ah	308 x 123 x 380 mm	4,4 kg
WP60205601	230 V AC	24 V DC	100 A	4	400-1500 Ah	308 x 123 x 380 mm	5,2 kg
WP60205750	230 V AC	48 V DC	40 A	1	400-1000 Ah	308 x 123 x 380 mm	5,2 kg

Suivi et contrôle à distance du système

Les chargeurs Supreme Pro et Supreme Multi peuvent se connecter au réseau WhisperConnect. Avec l'interface OctoControl Pro, ils peuvent être intégrés au système de surveillance WhisperCare, offrant un suivi complet et un accès aux informations du système énergétique via le cloud. Le Supreme Multi est compatible NMEA 2000.



	Réf.	Modèle
A	**WP60208025**	OctoControl Pro
B	**WP40280114**	Moniteur Octoview 3"
C	**WP40280115**	Moniteur tactile Octoview 7"
C	**WP40280116**	Moniteur tactile Octoview 10"