NOUVEAU





CROSSEVEN
Batterie AGM

Spécialement conçue pour des applications extrêmement cycliques avec des charges et décharges fréquentes.

Utilisant des réseaux solides et un matériau actif spécialement conçu, elle offre une durée de vie cyclique 30% supérieure à celle des batteries de secours. Elle est recommandée pour les applications telles que le démarrage de moteurs, une utilisation en batterie auxiliaire, ou la recharge rapide.

> Batterie AGM à décharge profonde
> Excellentes performances à forte intensité
> Normes de conformité : IEC60896-21/22-2004, DIN43539-T5, YD/T1360-2005, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, UL, certifié CE
> Longue durée de vie : +/- 12 ans

Réf.	Tension	Capacité	Dimensions	Poids
AGM1280C7	12 V	80 Ah	260 x 169 x 216 mm	24,8 kg
AGM12110C7	12 V	110 Ah	328 x 172 x 220 mm	29 kg
AGM12150C7	12 V	150 Ah	483 x 170 x 242 mm	44 kg
AGM12225C7	12 V	225 Ah	522 x 240 x 224 mm	63 kg
AGM12300C7	12 V	300 Ah	521 x 268 x 225 mm	78 kg





Rolls
Batterie Rolls AGM

> Tension : 6 V
> Boîtier ABS robuste, étanche et anti-vibrations
> Sans entretien, anti-fuites et résistante à la corrosion
> Recharge rapide, faible autodécharge (3% /mois)

Réf.	Capacité	Capacité de démarrage à froid MCA	Dimensions (L x l x H)	Poids
AGM6V250A	250 Ah	1100	262 x 181 x 273 mm	35 kg
S6370AGM	370 Ah	1500	295 x 178 x 365 mm	48 kg
S6460AGM	460 Ah	1800	295 x 178 x 424 mm	56 kg

NOUVEAU







CROSSEVEN
Batterie Gel

Idéale pour les applications à décharge lente, la batterie GEL offre une **longue durée de vie**, une excellente **résistance aux décharges profondes** et assure une **alimentation stable et fiable** sur la durée. Parfaite pour les systèmes de sécurité, alarmes, panneaux solaires et équipements marins.

> Batterie de service robuste
> Longue durée de vie en floating et en cyclage
> Résiste aux décharges profondes et cyclages intensifs
> Bornes cuivre M8 pour une connexion sûre
> Très faible auto-décharge
> Sans entretien, sans émission de gaz

Réf.	Tension	Capacité	Dimensions (L x l x H)	Poids
GEL1290C7	12 V	90 Ah	260 x 169 x 260 mm	26 kg
GEL12100C7	12 V	100 Ah	328 x 172 x 328 mm	29 kg
GEL12150C7	12 V	150 Ah	483 x 170 x 483 mm	44 kg
GEL12225C7	12 V	225 Ah	522 x 240 x 522 mm	61 kg