Commutateurs de batterie manuels Blue Sea Systems



Blue Sea Systems fournit des commutateurs de batterie manuels fiables, sécurisés et adaptés aux environnements marins exigeants.

> Plots/bornes en cuivre étamé pour une conductivité et une résistance à la corrosion maximales
> Conception monobloc des bornes qui évite le desserrage au fil du temps, assurant une connexion sécurisée et durable
> Longueur du plot de 7/8" (22 mm) permettant de connecter plusieurs cosses de câble
> Accepte des câbles de batterie jusqu'à 4/0 AWG (120 mm²)
> Indicateur tactile indiquant la position du bouton au toucher
> Indice d'étanchéité : IP66
> Montage encastré ou en saillie
> Conformes aux normes : CE - ISO 8846 – SAE J1171 - UL 1107 - UL 1500 et ABYC



Coupe-batterie série M 300 A

Intensité nominale continue de 300 A pour hors-bord et petits moteurs essence ou diesel.
> Plots/bornes M10 (3/8"-16)
> Dimensions L x H x P :
- Modèle à clé : 74,93 x 74,93 x 101,57 mm
- Modèle à molette : 74,93 x 74,93 x 84,34 mm
> Coupure d'excitation : sans

	Réf.	Tension	Intensité admissible	Intensité maximum (5 min)	Type de coupe batterie	Nombre d'entrée	Nombre de positions
A	**6010BSS**	32 V	300 A	450 A	bipolaire	2	2
B	**6007BSS**	48 V	300 A	500 A	unipolaire	2	4
C	**6011BSS**	32 V	300 A	450 A	bipolaire	2	3
D	**6006BSS**	32 V	300 A	500 A	unipolaire	1	2
E	**6005BSS**	48 V	300 A	500 A	unipolaire	1	1
F	**6011200BSS**	32 V	300 A	450 A	bipolaire	2	3
G	**6010200BSS**	32 V	300 A	450 A	bipolaire	2	2

Coupe-batterie série E 350 A

Intensité nominale continue de 350 A pour moteurs in-board à essence ou diesel.
> Plots/bornes M10 (3/8"-16)
> Dimensions : 98 x 98 x 79 mm
> Poids : 600 g



	Réf.	Tension	Intensité admissible	Intensité maximum (5 min)	Type de coupe batterie	Nombre d'entrée	Nombre de positions	Coupure d'excitation
A	**9002EBSS**	32 V	350 A	600 A	unipolaire	1	4	avec
B	**9004EBSS**	32 V	350 A	600 A	unipolaire	1	2	avec
B	**9003EBSS**	48 V	350 A	600 A	unipolaire	1	2	sans
A	**9001EBSS**	32 V	350 A	600 A	unipolaire	1	4	sans
C	**11001BSS**	32 V	350 A	600 A	unipolaire	1	3	avec
B	**5510EBSS**	32 V	350 A	525 A	bipolaire	2	2	sans
D	**5511EBSS**	32 V	300 A	525 A	bipolaire	2	2	sans

Coupe-batterie série HD - Heavy Duty

Jusqu'à 600 ampères en continu pour les moteurs diesel de grande puissance.
> Type de coupe-batterie : unipolaire
> Plots/bornes M12 (1/2")
> Dimensions : 98 x 98 x 76 mm
> Poids : 600 g



	Réf.	Tension	Intensité admissible	Intensité maximum (5 min)	Nombre d'entrée	Nombre de positions	Coupure d'excitation
A	**3000BSS**	12-32 V	600 A	900 A	1	2	sans
A	**3001BSS**	12-32 V	600 A	900 A	1	2	avec
B	**3002BSS**	12-32 V	500 A	700 A	1	4	sans
C	**3003BSS**	12-32 V	500 A	700 A	2	4	avec
D	**11003BSS**	12-32 V	500 A	700 A	2	3	avec