NOUVEAU



Ⓐ



Ⓑ

CRISTEC
l'énergie embarquée

Relais de couplage de batteries RCB+

Réglage de courant ajustable de 50 à 120 A sur modèle avec molette.

Le relais RCB+ assure une gestion intelligente et sécurisée de la charge entre une batterie de démarrage au plomb-acide et une batterie Lithium (LiFePO4), en régulant le courant fourni par l'alternateur (12 ou 24 V, jusqu'à 200 A) pour limiter la charge de la batterie de service tout en protégeant simultanément la batterie de démarrage.

FABRIQUÉ EN FRANCE

8.9 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

> Optimise la charge tout en évitant les surcharges
> Intègre une protection contre la tension inverse
> Entrée On/Off permettant d'activer ou de désactiver la charge de la batterie lithium
> Consommation : 1,2 mA@12V / 0,9 mA@24V
> Nombre d'entrée : 2
> Taille des entrées et sorties : M8
> Normes : Conforme RoHS / IEC60335-1 / ISO8846/SAE J1171 (Protégé contre l'allumage)
> Refroidissement : Dissipation naturelle
> Dimensions (L x H x P) : 159 x 100 x 36 mm
> Poids : 0,45 kg

	Réf.	Tension	Modèle	Intensité maximum
Ⓐ	**RCBADJ120A**	12-24 V DC	Courant ajustable	30 - 120 A
Ⓑ	**RCB50PL**	12-24 V DC	Courant fixe	50 A
Ⓑ	**RCB80PL**	12-24 V DC	Courant fixe	80 A

BLUE SEA

Relais de charge automatique ML-ACR avec interrupteur



Relais à verrouillage magnétique (bistable) de 500 A, il combine automatiquement les batteries pendant la charge et les isole lors de la décharge ou du démarrage du moteur.

> Commande manuelle possible si nécessaire
> Livré avec switch Contura
> Puissance continue de 500 A pour supporter les alternateurs à haut rendement
> Isolation au démarrage
> Indication LED : Signale à distance l'état de couplage des batteries
> Bornes de connexion : M10
> Indice de protection : IP66
> Conforme aux normes : ISO 8846 - SAE J1171
> Poids : 0,93 kg

Réf.	Tension	Intensité	Intensité max	Consommation
7622BSS	12 V DC	500 A	700 A	7 A
7623BSS	24 V DC	500 A	700 A	3,5 A

BLUE SEA

Relais de charge automatique Série M



Relais intelligent permettant de combiner automatiquement deux batteries lorsque la tension de charge l'autorise, tout en les isolant dès que la tension diminue.

> Tension de fonctionnement : 12 / 24 V DC
> Courant nominal : 65 A
> Activation automatique selon seuil de tension
> Isolation automatique en chute de tension
> Installation simple, sans réglage user
> Format compact et robuste
> Indicateurs LED de fonctionnement

Réf.	**7601BSS**

BLUE SEA

Relais de charge automatique SI-ACR



Relais intelligent permettant de combiner deux banques de batteries lors de la charge et de les isoler automatiquement en cas de chute de tension ou au démarrage moteur. Compact, fiable et adapté aux environnements marins exigeants.

> Tension de fonctionnement : 12 / 24 V DC
> Courant continu nominal : 120 A
> Fonction Start Isolation (protection des circuits sensibles au démarrage)
> Détection double sens (surveillance des deux banques)
> Contacts hermétiques résistants à l'humidité
> Indicateur LED d'état

Réf.	**7610BSS**