ALIMENTATION À QUAI

Prises et adaptateurs de quai



Prise mâle

Réf.	Tension	Intensité
PM322P+T	230 V	32 A
PM162P+T	230 V	16 A



Prise femelle

Réf.	Tension	Intensité
PF322P+T	230 V	32 A
PF162P+T	230 V	16 A



Socle prise mâle

Réf.	Tension	Intensité
SM162P+T	230 V	16 A
SM322P+T	230 V	32 A



Fiche mâle + câble + prolongateur femelle

Réf.	Tension	Intensité
PM162P+T	230 V	16 A



Fiche femelle + câble + prolongateur

Réf.	Tension	Intensité
PFM162P+T	230 V	16 A



Prise mâle + prolongateur femelle

Réf.	Tension	Intensité
M16P+T	230 V	16 A



Prise de quai avec cache

Réf.	Matière	Intensité	Tension
WP50214680	Plastique	16 A	250 V
WP50214684	Inox	16 A	250 V
WP50214685	Inox	32 A	250 V



Prise de quai femelle en polyamide WP

> Indice de protection : IP56
> Certification : CE

Réf.	Tension	Intensité
WP50214688	250 V	16 A
WP50214689	250 V	32 A



Prise laiton

Réf.	Désignation
116	2 P+T

ALIMENTATION À QUAI

Rallonges de quai

Ensemble de connexion alimentation à quai WP

Pour une utilisation jusqu'à 250 V
> Câble : H07BQ-F 3G
> Protection IP : IP56
> Certification : CE
> Témoin lumineux à LED
> Sac de rangement inclus

Réf.	Intensité	Longueur
WP50214751	16 A	15 m
WP50214741	25 A	15 m

Réf.	Intensité	Longueur
WP50214752	16 A	25 m
WP50214742	25 A	25 m

