Enrouleurs de cable

NOUVEAU



Enrouleur de câble marin FRD

Conçu pour les environnements marins, l'enrouleur de câble Feit offre une combinaison optimale de robustesse, de fiabilité et de performance, grâce à sa conception durable et à son fonctionnement fluide et sécurisé.

> Structure en aluminium anodisé et acier inoxydable
> Moteur ventilé avec réducteur à vis sans fin
> Enroulement progressif, silencieux et régulé électroniquement
> Guidage par rouleaux en téflon®
> Capteurs de proximité pour un arrêt précis et sans contact
> Utilisation sans maintenance et longue durée de vie

Réf.	Tension	Puissance	Intensité maximum	Diamètre de câble max.	Dimensions L x l x H	Poids
FRD63	24 V	0,25 kW	63 A	25 mm	400 x 269 x 500 mm	19 kg
FRD150	24 V	0,37 kW	160 A	38 mm	559,3 x 309 x 542 mm	28 kg
FRD200	24 V	0,55 kW	300 A	48 mm	610 x 350 x 750 mm	28 kg

Presse-étoupes



Presse-étoupes

Presses-étoupes en laiton, aluminium et bronze, offrant une protection optimale des câbles contre les contraintes mécaniques et environnementales. Résistance et fiabilité pour toutes vos installations.

Modèle	A	B	C
Matière	Aluminium	Laiton	Bronze
Plage de serrage			
6 - 12 mm	**PEBVAG51**	**PEBV1**	**PEBB1**
2 - 8 mm	**PEBVAG51S**	**PEBV1B**	**PEBB1B**
8,5 - 14,5 mm	**PEBVAG52**	**PEBV2**	**PEBB2**
13 - 19 mm	**PEBVAG53**	**PEBV3**	**PEBB3**
16,5 - 22,5 mm	**PEBVAG54**	**PEBV4**	**PEBB4**
22 - 28 mm	**PEBVAG55**	**PEBV5**	**PEBB5**



BLUE SEA

Passe-fil Cable Clams

Passe fil en thermoplastique et caouthcouc noir anti UV. Il permet le passage d'un câble coaxial avec son connecteur sans avoir à le démonter.

> Idéal pour antennes
> Gain de temps, pas besoin de démonter le connecteur du câble coaxial
> Gain en qualité, le connecteur conserve une connexion fiable sans démontage / remontage

Réf.	Diamètre de passage	Diamètre max connecteur
1001BSS	7,87 mm	17,27 mm
1002BSS	11,18 mm	21,08 mm
1003BSS	14,22 mm	35,56 mm



Fiche mâle caoutchouc

Réf.	Tension	Intensité
PMC	220/250 V	16 A



Fiche femelle caoutchouc

Réf.	Tension	Intensité
PFC	230 V	16 A