Directions mécaniques

ULTRAFLEX

Direction mécanique no-feedback type T73NRFC

Pour moteur jusqu'à 235 CV.

> Système non réversible (pas d'effet de retour)







	Réf.	Désignation
A	**T73NRFC**	Boîtier de direction Ultraflex T73NRFC anti-retour
B	**X34**	Support droit noir
B	**X34W**	Support droit blanc
C	**X35**	Support incliné 20° noir

Câble de direction M66



Câble de direction M66 pour boîtier T73NRFC. Équivalent aux câbles Teleflex SSC92 et SSC62.

Réf.	M667	M668	M669	M6610	M6611	M6612	M6613	M6614	M6615	M6616	M6617	M6618	M6619	M6620
Longueur	2,14 m	2,44 m	2,74 m	3,05 m	3,35 m	3,66 m	3,96 m	4,27 m	4,57 m	4,88 m	5,18 m	5,49 m	5,79 m	6,10 m

Accessoires de montage

ULTRAFLEX




Barre de renvoi inox

Réf.	A74SS



Kit passe cloison

Réf.	S40



Support rotule

Réf.	S55



Arrêt de gaine

Réf.	S39



Rotule de direction

Réf.	A75

Soufflet de passage de câble

	Réf.	Diamètre perçage	Hauteur
A	**R0B**	69 mm	95 mm
B	**R1B**	152 mm	110 mm
C	**R2B**	105 mm	65 mm

