Spots sous-marins à LED



L'éclairage sous-marin LED Apelo

Les spots sous-marins LED de la série Apelo sont conçus pour offrir un éclairage puissant, performant, esthétique et durable sous la ligne de flottaison.


Caractéristiques communes aux modèles Apelo A1, A2 et A3 :

> Tension de fonctionnement : 12-24 V
> Technologie LED avancée à haut rendement lumineux
> Angle de faisceau : 90°
> Construction ultra-robuste : boîtier en polymère de qualité supérieure ou aluminium anodisé ou bronze (selon modèle) et lentille en Grilamid®
> Normes d'étanchéité IP68 et IP69 assurant une protection complète
> Protection thermique intégrée pour éviter toute surchauffe
> Résistance exceptionnelle à la corrosion, aux chocs, aux vibrations et aux rayons UV
> Montage en surface
> Large choix de couleurs d'éclairage : blanc, bleu ou RVB(B) multicolore selon la configuration
> Consommation électrique optimisée pour préserver les batteries de bord



Spot LED sous-marin Apelo A1

> Flux lumineux : 1800 lumens
> Consommation : 20 W (Bleu / Blanc) / 15 W (RVB)
> Intensité : 1,7 A en 12 V , 0.9 A en 24 V (Bleu / Blanc) / 1,25 A en 12V, 0,7 A en 24V (RVB)
> Convient aux coques en fibre de verre, bois, acier, composite ou aluminium
> Corps en polymère haute performance résistant à la corrosion
> Lentille en Grilamid® (Nylon de qualité supérieure, stable aux UV et résistant aux chocs)
> Diamètre d'entraxe de montage : 83,5 mm
> Compatible avec le contrôleur RVB Apelo



IP68
IP69

	Réf.	Couleur de la lentille	Couleur d'éclairage
A	**AP1WBN1**	Gris foncé	Blanc/Bleu
B	**AP1WBB1**	Blanc	Blanc/Bleu
C	**AP1RGBN1**	Gris foncé	Multicolore RGB
D	**AP1RGBB1**	Blanc	Multicolore RGB



Contrôleur Apelo