Panneaux de pont





Étude sur demande.

Panneau de pont weathertight en aluminium anodisé



Sur la base de panneaux de pont acrylique standard, nous proposons une gamme de panneaux montés avec une plaque d'aluminium de 5 mm et des accessoires inox. Il est possible de marcher sur ces panneaux sans risque et de les utiliser dans un environnement professionnel. Ils peuvent être également utilisés comme baille à mouillage, trappe de visite, porte d'équipet, etc…

Options
> Panneau classique (hauteur 38 mm) ou slim (hauteur 19 mm)
> Anodisation naturelle ou noire
> Peinture polyester toute teinte (RAL à fournir)
> Poignées saillantes ou poignées étoile flush
> Vérins gaz et/ou charnières à friction
> Serrure à clés
> Rayon de découpe (40 / 65 / 75 / 100 mm)

Références stockées :
> Cache et panneau en tole aluminium anodisé
> Charnières à friction
> Poignées plastiques

Réf.	Clair de passage	Dimensions encastrement
PPB500500	500 x 500 mm	525 x 525 mm
PPB600600	600 x 600 mm	625 x 625 mm

Panneau de pont plein en aluminium

> Faible hauteur : 19 mm
> Ouverture 180°
> Compas de maintien
> Charnières invisibles
> Poignées plastiques





Finition aluminium brossé ou anodisé pour le PPT70AN

Réf.	Clair de passage	Matière	Finition
PPT40AL	419 x 419 mm	Aluminium	Aluminium brossé
PPT60AL	505 x 505 mm	Aluminium	Aluminium brossé
PPT30AL	455 x 325 mm	Aluminium	Aluminium brossé
PPT70AL	625 x 625 mm	Aluminium	Aluminium brossé
PPT70AN	625 x 625 mm	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé

Pour la plaisance, les trappes PPT60 et PPT70 sont homologuées pour une utilisation en trappe de survie (Zone 2b).