

Version hydraulique et autres tailles de chaînes disponibles sur demande.

Le type de configuration correspond à la dernière lettre de la référence.







Guindeau horizontal Raja


Guindeau à axe horizontal en aluminium anticorodal anodisé, équipé d'un tambour en inox. Le modèle Raja accepte des chaînes de 10 à 14 mm et convient aux **bateaux jusqu'à 26 m**, selon la motorisation.
> Version A : 1 barbotin + 1 poupée horizontale - Autre configuration sur demande
> Moteur 48 V en option


Réf.	Tension	Puissance	Force de relevage	Force d'arrachement	Chaîne	Vitesse de remontée	Poids
RJ232410SA	24 V	2300 W	520 kg	2800 kg	10 mm ISO	12 m/min	55-70 kg
RJ232412DA	24 V	2300 W	520 kg	2800 kg	12 mm ISO	12 m/min	55-70 kg
RJ232414SA	24 V	2300 W	520 kg	2800 kg	14 mm ISO	12 m/min	55-70 kg
RJ272410SA	24 V	2700 W	590 kg	3000 kg	10 mm ISO	12 m/min	55-70 kg
RJ272412DA	24 V	2700 W	590 kg	3000 kg	12 mm ISO	12 m/min	55-70 kg
RJ272414SA	24 V	2700 W	590 kg	3000 kg	14 mm ISO	12 m/min	55-70 kg
RJ36AC10SA	230-400 V	3600 W	700 kg	3200 kg	10 mm ISO	12 m/min	55-70 kg
RJ36AC10DA	230-400 V	3600 W	700 kg	3200 kg	10 mm ISO	12 m/min	55-70 kg
RJ36AC12DA	230-400 V	3600 W	700 kg	3200 kg	12 mm ISO	12 m/min	55-70 kg
RJ36AC14SA	230-400 V	3600 W	700 kg	3200 kg	14 mm ISO	12 m/min	55-70 kg

Version hydraulique et autres tailles de chaînes disponibles sur demande.

Le type de configuration correspond à la dernière lettre de la référence.







Guindeau horizontal Acheron

Guindeau à axe horizontal en aluminium anticorodal peint blanc, avec tambour en inox. L'Acheron est compatible avec des chaînes calibrées de 12 à 19 mm et s'adapte à des **bateaux jusqu'à 55 m**, selon la motorisation.
> Version A : 1 barbotin + 1 poupée horizontale - Autre configuration sur demande
> Moteur 48 V en option

Réf.	Tension	Puissance	Force de relevage	Force d'arrachement	Chaîne	Vitesse de remontée	Poids
AH352412TA	24 V	3500 W	1500 kg	4800 kg	12 mm à étais	12 m/min	200 kg
AH352414SA	24 V	3500 W	1500 kg	4800 kg	14 mm ISO	12 m/min	200 kg
AH352416TA	24 V	3500 W	1500 kg	4800 kg	16 mm à étais	12 m/min	200 kg
AH352416DA	24 V	3500 W	1500 kg	4800 kg	16 mm DIN 766	12 m/min	200 kg
AH352418SA	24 V	3500 W	1500 kg	4800 kg	18 mm ISO	12 m/min	200 kg
AH40AC14SA	230/400 V	4000 W	1600 kg	5000 kg	14 mm ISO	12 m/min	225 kg
AH40AC16TA	230/400 V	4000 W	1600 kg	5000 kg	16 mm à étais	12 m/min	225 kg
AH40AC16DA	230/400 V	4000 W	1600 kg	5000 kg	16 mm DIN 766	12 m/min	225 kg
AH40AC18SA	230/400 V	4000 W	1600 kg	5000 kg	18 mm ISO	12 m/min	225 kg
AH55AC14SA	230/400 V	5500 W	2000 kg	5500 kg	14 mm ISO	12 m/min	250 kg
AH55AC16DA	230/400 V	5500 W	2000 kg	5000 kg	16 mm DIN 766	12 m/min	250 kg
AH55AC16TA	230/400 V	5500 W	2000 kg	5000 kg	16 mm à étais	12 m/min	250 kg
AH55AC17TA	230/400 V	5500 W	2000 kg	5000 kg	17.5 mm à étais	12 m/min	250 kg
AH55AC18SA	230/400 V	5500 W	2000 kg	5000 kg	18 mm ISO	12 m/min	250 kg