Guindeau vertical CLP



Modèle à axe vertical en acier inoxydable AISI 316 recommandé pour bateaux jusqu'à 16 m.
Il accepte une chaîne de 6, 8, 10 mm ou 10 mm.
> Disponible en versions à profil haut ou bas pour s'adapter à diverses configurations de pont
> Fourni avec le capteur de chaîne intégré pour un contrôle précis de la longueur de chaîne déployée

Tension	Puissance moteur	Force de relevage	Force d'arrachement	Diamètre chaîne	Vitesse de remontée	Poupée avec	Poupée sans
24 V	700 W	110 kg	790 kg	6 mm	25 m/min	-	**CP072406L**
24 V	700 W			8 mm	25 m/min	-	**CP072408L**
12 V	700 W	100 kg	750 kg	8 mm	25 m/min	-	**CP071208L**
12 V	700 W			6 mm	25 m/min	-	**CP071206L**
12 V	1000 W	130 kg	1020 kg	6 mm	25 m/min	**CP101206D**	**CP101206L**
12 V	1000 W			8 mm	25 m/min	**CP101208D**	**CP101208L**
12 V	1000 W			10 mm DIN 766	25 m/min	**CP101210D7**	**CP101210L7**
24 V	1000 W	140 kg	1060 kg	6 mm	25 m/min	**CP102406D**	**CP102406L**
24 V	1000 W			8 mm	25 m/min	**CP102408D**	**CP102408L**
24 V	1000 W			10 mm ISO	25 m/min	**CP102410D**	**CP102410L**
24 V	1000 W			10 mm DIN 766	25 m/min	**CP102410D7**	**CP102410L7**
12 V	1500 W	150 kg	1250 kg	8 mm	26 m/min	**CP151208D**	**CP151208L**
12 V	1500 W			10 mm ISO	26 m/min	**CP151210D**	**CP151210L**
12 V	1500 W			10 mm DIN 766	26 m/min	**CP151210D7**	**CP151210L7**
24 V	1500 W	160 kg	1290 kg	8 mm	26 m/min	**CP152408D**	**CP152408L**
24 V	1500 W			10 mm ISO	26 m/min	**CP152410D**	**CP152410L**
24 V	1500 W			10 mm DIN 766	26 m/min	**CP152410D7**	**CP152410L7**

Guindeau vertical Orchid



Modèle vertical haute performance en acier inoxydable AISI 316, conçu pour les bateaux jusqu'à 22 mètres. Il est disponible en versions à profil haut ou bas, avec différentes motorisations électriques ou hydrauliques. Ce guindeau est compatible avec des chaînes de diamètre allant de 8 à 12 mm, et il offre une option mixte avec un barbotin de 12 mm pour cordages de 3 torons de diamètre 18 / 19 mm.
> Motorisations disponibles : 12V, 24V, 230V, 400V ou hydraulique
> Capteur de chaîne intégré pour un contrôle précis de la longueur de chaîne déployée
> Poids : 25-40 kg

Tension	Puissance moteur	Force de relevage	Force d'arrachement	Diamètre chaîne	Vitesse de remontée	Poupée avec	Poupée sans
12 V	1500 W	170 kg	1250 kg	8 mm	12 m/min	**OR151208D**	**OR151208L**
24 V	1500 W	180 kg	1290 kg	8 mm	12 m/min	**OR152408D**	**OR152408L**
12 V	1700 W	240 kg	1650 kg	8 mm	12 m/min	**OR171208D**	**OR171208L**
12 V	1700 W			10 mm ISO	12 m/min	**OR171210D**	**OR171210L**
12 V	1700 W			12 mm	12 m/min	**OR171212D**	**OR171212L**
24 V	1700 W	250 kg	1700 kg	8 mm	12 m/min	**OR172408D**	**OR172408L**
24 V	1700 W			10 mm ISO	12 m/min	**OR172410D**	**OR172410L**
24 V	1700 W			12 mm ISO	12 m/min	**OR172412D**	**OR172412L**
	2000 W				12 m/min	**OR202412D**	**OR202412L**
230-400 V	2000 W	300 kg	1700 kg	10 mm ISO	20 m/min	**OR20AC10D**	**OR20AC10L**
230-400 V	2000 W			12 mm ISO	20 m/min	**OR20AC12D**	**OR20AC12L**
230-400 V	2200 W	535 kg	2550 kg	10 mm ISO	12 m/min	**OR22AC10D**	**OR22AC10L**
230-400 V	2200 W			12 mm ISO	12 m/min	**OR22AC12D**	**OR22AC12L**
24 V	2300 W	500 kg	2200 kg	12 mm ISO	12 m/min	**OR232412D**	**OR232412L**