Stoppeurs de chaîne




Stoppeur de chaîne

Sécurise la ligne de mouillage en reprenant jusqu'à 80 % de la charge de la chaîne, conformément aux exigences des sociétés de classification. Il protège le guindeau des efforts excessifs lors de l'ancrage. Indispensable pour une installation fiable et durable.
> Matière : Acier inoxydable

Réf.	Diamètre chaîne	Poids
SC1214G1	12-13-14 mm DIN 766, 12.5 mm à étais	16 kg
SC1418G1	14-16-18 mm DIN 766, 14-16 mm à étais	28 kg
SC1723G1	18-20-23 mm DIN 766, 17.5-19-20.5 mm à étais	49 kg

NOUVEAU



Stoppeur de chaîne certifié BV

Dispositif de sécurité pour bloquer la chaîne à l'ancre, adapté aux environnements marins exigeants.
> Acier inoxydable marin
> Diamètre de chaîne 10 à 16 mm
> Certifié Bureau Veritas (TAC)
> Livré avec tendeurs de chaîne
> Dimensions (L x l x H) : 170 x 160 x 215 mm

Réf.	CHSTBV







Stoppeur de chaîne

Les stoppeurs de chaîne sont nécessaires dans l'installation de la ligne de mouillage car ils protègent le guindeau de toute surcharge lorsque l'ancre est sous traction.
> Fabrication inox ASI 316L - poli miroir
> Autres modèles et fabrication en acier sur demande

	Réf.	Stoppeur pour	Dimensions (L x l x H)
A	**STP10X**	Chaîne Ø 8 - 10 mm, 10 mm DIN766	110 x 79 x 80 mm
B	**SCIP12**	Chaîne Ø 12 - 14 mm ISO, 13 mm DIN, 12,5 - 14 mm à étai	130 x 85 x 142 mm
C	**SCIP14**	Chaîne Ø 12 - 14 - 16 mm ISO et DIN	296 x 110 x 327 mm
C	**SCIP17**	Chaîne Ø 16 mm ISO, 16 - 17,5 mm à étai	421 x 132 x 303 mm