

Cabestan électrique Nestor-VX

Conçu pour offrir robustesse et fiabilité en milieu marin. Grâce à son système Easy Fit, il s'installe rapidement et sans modification majeure, ce qui en fait une solution idéale pour les bateaux jusqu'à 13 mètres.








Réf.	Tension	Puissance	Force de relevage	Force d'arrachement	Vitesse de remontée	Poids
NV0812DV2	12 V	800 W	100 kg	800 kg	25 m/min	10,5 kg
NV0824DV2	24 V	800 W	100 kg	810 kg	25 m/min	10,5 kg

Cabestan électrique Nestor

Cabestan d'amarrage en acier inoxydable AISI 316, recommandé pour les bateaux jusqu'à 17 m.






Réf.	Tension	Puissance	Force de relevage	Force d'arrachement	Vitesse de remontée	Poids
NE1012D	12 V	1000 W	130 kg	1020 kg	25 m/min	11,5 kg
NE1512D	12 V	1500 W	150 kg	1250 kg	26 m/min	11,8 kg
NE1524D	24 V	1500 W	160 kg	1290 kg	26 m/min	11,8 kg
NE1024D	24 V	1000 W	140 kg	1060 kg	25 m/min	11,5 kg

Cabestan électrique Heron

Version 48 V du cabestan Heron disponible sur demande..

Cabestan d'amarrage en inox AISI 316, conçu pour les bateaux jusqu'à 23 mètres. Adapté aux environnements marins exigeants, il se distingue par sa robustesse, sa fiabilité et sa compatibilité avec différents types de ponts. Idéal pour une utilisation professionnelle ou intensive.






Réf.	Tension	Puissance	Force de relevage	Force d'arrachement	Vitesse de remontée	Poids
HE1512D	12 V	1500 W	150 kg	1250 kg	26 m/min	18 kg
HE1524D	24 V	1500 W	160 kg	1290 kg	26 m/min	18 kg
HE1712D	12 V	1700 W	220 kg	1650 kg	26 m/min	23,1 kg
HE1724D	24 V	1700 W	240 kg	1700 kg	26 m/min	23,1 kg
HE2024D	24 V	2000 W	270 kg	1750 kg	12 m/min	24 kg
HE20ACD	230-400 V	2000 W	250 kg	1700 kg	12 m/min	25 kg
HE07HYD	N/A	N/A	380 kg	380 kg	12 m/min	21 kg

Cabestan électrique Aran

Version 48 V du cabestan Heron disponible sur demande.

Cabestan d'amarrage en inox AISI 316, conçu pour les bateaux jusqu'à 28 mètres. Sa conception robuste et modulaire permet une intégration facile sur différents types de ponts. Fiable et durable, il répond aux exigences des utilisations intensives en milieu marin.





Réf.	Tension	Puissance	Force de relevage	Force d'arrachement	Vitesse de remontée	Poids
AR22ACD	230-400 V	2200 W	525 kg	2100 kg	12 m/min	40-55 kg
AR2324D	24 V	2300 W	500 kg	2100 kg	12 m/min	40-55 kg
AR2724D	24 V	2700 W	600 kg	2300 kg	12 m/min	40-55 kg
AR2024D	24 V	2000 W	260 kg	1750 kg	12 m/min	40-55 kg
AR36ACD	230-400 V	3600 W	730 kg	3000 kg	18 m/min	40-55 kg
AR09HYD	N/A	N/A	1500 kg	1500 kg	12 m/min	40-55 kg