

DHC 1000 E



Cabestan électrique DHC

> Gamme de 1000 à 12 500 kg
> Ces cabestans peuvent être livrés avec poupée acier ou inox 316
> Toutes les pièces au-dessus du pont sont en acier inox AISI 316
> Moteur/Réducteur sous le pont

Réf.	Tension	Puissance moteur	Diamètre de la poupée	Traction maximum	Consommation de courant (traction max)	Vitesse de remontée
C500E	12 / 24 V	1200 W	95 mm	550 kg	125 A (12 V) - 70 A (24 V)	15 m/min
C1000E	24 / 400 V	2500 / 2000 W	140 mm	1000 kg	140 / 4,5 A	16/11 m/min
C1600E	24 / 400 V	3500 / 3000 W	180 mm	1600 / 1750 kg	195 / 6,6 A	13/12 m/min
C2200E	400 V	5500 W	230 mm	2500 kg	11,2 A (400 V - 50 hz)	14 m/min
C3000E	400 V	7500 W	230 mm	3500 kg	15,4 A (400 V - 50 hz)	14 m/min
C4500E	400 V	11 000 W	300 mm	5000 kg	21 A (400 V - 50hz)	14 m/min
C7000E	400 V	15 000 W	400 mm	7800 kg	29,8 A (400 V - 50 hz)	12 m/min
C11000E	400 V	22 000 W	450 mm	12 500 kg	42,5 A (400 V - 50 hz)	11 m/min



DHC 4500 H

Cabestan hydraulique DHC

> Gamme de 1000 à 11 000 kg
> Ces cabestans peuvent être livrés avec poupée acier ou inox 316
> Moteur/Réducteur sous le pont

Réf.	Diamètre de la poupée	Traction maximum	Vitesse de remontée	Pression hydraulique	Débit huile
C1000H	115 mm	1000 kg	13 m/min	90 bar	20 L/min
C1600H	140 mm	1600 kg	13 m/min	140 bar	25 L/min
C2200H	180 mm	2200 kg	15 m/min	140 bar	32 L/min
C3000H	230 mm	3000 kg	16 m/min	160 bar	45 L/min
C4500H	300 mm	5000 kg	13 m/min	160 bar	55 L/min
C7000H	400 mm	7000 kg	11 m/min	190 bar	60 L/min
C110000H	450 mm	11 000 kg	10 m/min	195 bar	80 L/min