PLASTIMO

Cordage polyester 3 torons





> Utilisation : amarrage - mouillage
> Haute ténacité
> Souple avec une faible élasticité
> Très bonne résistance aux UV
> Facilement épissable

Diamètre	Charge de rupture	Longueur	Couleur		
			Noir	Bleu marine	Blanc
8 mm	1320 kg	200 m	**CP8200N**	**CP8200BL**	**CP8200B**
10 mm	1900 kg	200 m	**CP10200N**	**CP10200BL**	**CP10200B**
12 mm	2500 kg	200 m	**CP12200N**	**CP12200BL**	**CP12200B**
14 mm	2909 kg	100 m	**CP14100N**	**CP14100BL**	**CP14100B**
16 mm	3262 kg	100 m	**CP16100N**	**CP16100BL**	**CP16100B**
18 mm	3528 kg	100 m	**CP18100N**	**CP18100BL**	**CP18100B**
20 mm	6290 kg	100 m	**CP20100N**	**CP20100BL**	**CP20100B**
22 mm	6467 kg	100 m	**CP22100N**	**CP22100BL**	**CP22100B**
24 mm	8577 kg	100 m	**CP24100N**	**CP24100BL**	**CP24100B**
26 mm	10 092 kg	100 m	**CP26100N**	**CP26100BL**	**CP26100B**
28 mm	11 000 kg	100 m	**CP28100N**	**CP28100BL**	**CP28100B**
30 mm	15 017 kg	100 m	**CP30100N**	**CP30100BL**	**CP30100B**
32 mm	18 011 kg	100 m	**CP32100N**	**CP32100BL**	**CP32100B**

Kerfil
SAS Kersaudy & le Meur

Cordage polyamide 3 torons blanc

Cordage construit en 3 torons, associant une très grande résistance à la rupture et une grande élasticité, qui lui donne une très bonne absorption aux chocs. Souvent utilisé pour la réalisation des corps morts ou lignes de mouillage dans les endroits exposés à la houle.





> Utilisation : amarrage - mouillage
> Caractéristiques : non flottant, haute résistance à la rupture et à l'abrasion
> Matière première : Polyamide
> Point de fusion : 260°C
> Densité : 1,14 (coulant)
> Longueur : 100 m

Réf.	Diamètre	Charge de rupture	Poids au m
CPN6100	6 mm	816 kg	22 g
CPN8100	8 mm	1350 kg	40 g
CPN10100	10 mm	2100 kg	62 g
CPN12100	12 mm	3000 kg	89 g
CPN14100	14 mm	4100 kg	122 g
CPN16100	16 mm	5300 kg	158 g
CPN18100	18 mm	6700 kg	200 g
CPN20100	20 mm	8300 kg	245 g
CPN22100	22 mm	10 000 kg	300 g
CPN24100	24 mm	12 000 kg	355 g
CPN28100	28 mm	15 296 kg	484 g
CPN30100	30 mm	17 335 kg	555 g
CPN32100	32 mm	19 375 kg	632 g