Écubiers, rouleaux de pont et chaumard

Écubier à souder

Cette gamme d'écubiers répond aux exigences DIN 81915 et du canal de Panama. Ces équipements sont fabriqués en fonte d'acier selon les normes rigoureuses.
> Finition sablage + primaire





Données de dimensions applicables pour le type A.

			A	B
			Modèle	
Traction nominale	Dimensions L x H x P	Orifice	Type A	Type C
20 kN	360 x 315 x 200 mm	160 x 115 mm	**EC2A**	**EC2C**
30 kN	450 x 390 x 250 mm	200 x 140 mm	**EC3A**	**EC3C**
50 kN	550 x 480 x 300 mm	250 x 180 mm	**EC5A**	**EC5C**
80 kN	680 x 585 x 360 mm	320 x 225 mm	**EC8A**	**EC8C**
120 kN	840 x 710 x 440 mm	400 x 270 mm	**EC12A**	**EC12C**
200 kN	1020 x 840 x 520 mm	500 x 320 mm	**EC20A**	**EC20C**
320 kN	1300 x 1100 x 700 mm	600 x 400 mm	**EC32A**	**EC32C**

Rouleau de pont WR



> Rouleaux de ponts livrés en standard avec paliers nylon / bronze, conformément aux exigences DIN 81906

Option :
> Un support peut être fourni qui répondra aux exigences de la norme DIN 81907

Réf.	Traction nominale	Traction maximale	Diamètre du cordage	Diamètre du câble	Diamètre nominal	Diamètre du rouleau	Hauteur	Poids
WR1	10 kN	50 kN	16 mm	12 mm	160 mm	210 mm	219,1 mm	12 kg
WR2	20 kN	100 kN	22 mm	16 mm	200 mm	265 mm	102 mm	18 kg
WR3	30 kN	150 kN	28 mm	20 mm	250 mm	330 mm	126 mm	33 kg
WR5	50 kN	250 kN	36 mm	24 mm	320 mm	420 mm	160 mm	68 kg
WR8	80 kN	400 kN	48 mm	32 mm	400 mm	530 mm	558,8 mm	136 kg
WR12	120 kN	600 kN	60 mm	40 mm	450 mm	610 mm	256 mm	225 kg
WR20	200 kN	1000 kN	78 mm	48 mm	500 mm	640 mm	660,4 mm	336 kg
WR32	320 kN	1600 kN	96 mm	48 mm	560 mm	780 mm	812,8 mm	580 kg

1 tonne = 10 kN



Chaumard à rouleaux FA

> Fixation à souder

Réf.	Traction	Diamètre de câble	Diamètre cordage	Diamètre du rouleau	Longueur du rouleau	Ouverture	Dimensions	Poids
FA1	10 kN	10 mm	16 mm	60 mm	260 mm	120 x 80 mm	460 x 375 mm	32 kg
FA2	20 kN	12 mm	22 mm	82 mm	364 mm	180 x 100 mm	640 x 490 mm	80 kg
FA3	30 kN	16 mm	28 mm	102 mm	454 mm	203 x 120 mm	800 x 610 mm	125 kg
FA5	50 kN	20 mm	36 mm	127 mm	524 mm	250 x 140 mm	900 x 715 mm	250 kg
FA8	80 kN	24 mm	48 mm	140 mm	580 mm	280 x 150 mm	1000 x 800 mm	400 kg
FA12	120 kN	32 mm	60 mm	178 mm	680 mm	300 x 160 mm	1200 x 915 mm	670 kg
FA16	120 kN	36 mm	72 mm	194 mm	732 mm	320 x 170 mm	1300 x 1005 mm	835 kg
FA20	200 kN	40 mm	78 mm	244 mm	856 mm	340 x 180 mm	1350 x 1115 mm	1200 kg
FA32	320 kN	48 mm	96 mm	298 mm	1026 mm	400 x 250 mm	1700 x 1355 mm	2200 kg