
Manilles et mousquetons

Manille lyre noire vis à tête carrée






> Acier forgé haute résistance avec marquage en relief
> Charge de rupture = 5 × CMU
> Finition noire anticorrosion
> Installation sécurisée grâce à la vis à tête carrée
> Disponible du Ø 10 à 20 mm pour applications de levage et manutention en environnements exigeants

Réf.	CMU	Charge de rupture	Ø axe (a)	Ø tête	Ø D	Largeur intérieure (c')	Largeur œil (e)	Longueur intérieure (f)	Poids
MLTC10	400 kg	2 T	10 mm	20 mm	28 mm	20 mm	9 mm	42 mm	0,115 kg
MLTC12	630 kg	3,15 T	12 mm	24 mm	36 mm	24 mm	11 mm	55 mm	0,215 kg
MLTC14	800 kg	4 T	14 mm	28 mm	42 mm	28 mm	12 mm	62 mm	0,35 kg
MLTC16	1 T	5 T	16 mm	32 mm	48 mm	32 mm	14 mm	71 mm	0,53 kg
MLTC18	1,25 T	6,25 T	18 mm	36 mm	54 mm	36 mm	16 mm	81 mm	0,71 kg
MLTC20	1,6 T	8 T	20 mm	40 mm	60 mm	40 mm	18 mm	90 mm	1,01 kg

Manille droite noire vis à tête carrée






Manille droite noire à vis à tête carrée, conçue pour le levage et la manutention en environnement industriel ou maritime.
> Acier forgé haute résistance avec marquage en relief
> Charge de rupture = 5 × CMU
> Finition noire anticorrosion
> Installation sécurisée grâce à la vis à tête carrée
> Disponible du Ø 10 à 20 mm pour applications de levage et manutention en environnements exigeants

Réf.	CMU	Charge de rupture	Ø axe (a)	Longueur intérieure (b)	Largeur intérieure (c)	Poids
MDTC10	400 kg	2 T	10 mm	35 mm	20 mm	0,105 kg
MDTC12	630 kg	3,15 T	12 mm	43 mm	24 mm	0,195 kg
MDTC14	800 kg	4 T	14 mm	46 mm	28 mm	0,30 kg
MDTCL16	1 T	5 T	16 mm	61 mm	28 mm	0,47 kg
MDTCL18	1,25 T	6,25 T	18 mm	61 mm	28 mm	0,63 kg
MDTCL20	1,6 T	8 T	20 mm	67 mm	30 mm	0,85 kg






Manille lyre inox 316

Réf.	Diamètre	Charge de rupture	iB	iL	iB1
MLI4	4 mm	800 kg	8 mm	14 mm	14 mm
MLI6	6 mm	1800 kg	12 mm	21 mm	21 mm
MLI8	8 mm	2800 kg	16 mm	28 mm	28 mm
MLI10	10 mm	4300 kg	20 mm	35 mm	34 mm
MLI12	12 mm	6500 kg	24 mm	42 mm	42 mm
MLI14	13 mm	7500 kg	26 mm	45 mm	45 mm
MLI16	16 mm	10 000 kg	32 mm	56 mm	56 mm





Manille droite inox 316 à piton à œil

Réf.	Diamètre	Charge de rupture	iL	iB
MID4	4 mm	700 kg	14 mm	8 mm
MID6	6 mm	1500 kg	21 mm	12 mm
MID8	8 mm	3000 kg	28 mm	16 mm
MID10	10 mm	4300 kg	36 mm	20 mm
MID12	12 mm	6600 kg	44 mm	24 mm
MID14	13 mm	9000 kg	46,5 mm	26 mm
MID16	16 mm	10 000 kg	56 mm	32 mm
MID20	19 mm	16 000 kg	66,5 mm	35 mm
MID25	25 mm	24 000 kg	87,5 mm	50 mm