Barre à roue traditionnelle Océanic T1



Roue en acajou verni
> Alésage cône normalisé 19-17
> Les dimensions sont hors tout (Tolérance 20 mm)

Réf.	Diamètre
ROI420CN	420 mm
ROI500CN	500 mm
ROI600CN	600 mm
ROI700CN	700 mm
ROI800CN	800 mm

Barre à roue traditionnelle Océanic Luxe



> Roue en acajou verni
> Alésage cône normalisé 19-17

Réf.	Diamètre
ROLB460CN	460 mm
ROLB600CN	600 mm
ROLB800CN	800 mm

Barre à roue Artic T9



> Roue inox gainée en polyuréthane
> Alésage cône normalisé 19-17

Réf.	Diamètre
RARTIC450CN	450 mm
RARTIC550CN	550 mm

Barre à roue traditionnelle Iroise T11



> Roue en inox avec maneton bois
> Alésage cône normalisé 19-17

Réf.	Diamètre
RAM500CN	500 mm
RAM600CN	700 mm
RAM700CN	600 mm

Barre à roue Atlantic T5



> Entièrement en inox amagnétique
> Alésage cône normalisé 19-17, sauf pour RA700 et RA800 = Alésage à définir

Réf.	Diamètre
RA500CN	500 mm
RA600CN	600 mm
RA700	700 mm
RA800	800 mm

Barre à roue Pacific T6



> Teck et inox
> Alésage cône normalisé 19-17

Réf.	Diamètre
RP6400CN	400 mm
RP6600CN	600 mm
RP6800CN	800 mm


Poignées

En acajou, avec 3 versions de fixation

	Réf.	Désignation
A	**PR**	Rabattable
B	**PRR**	Rabattable sur rayon
C	**PT**	Traversant



A B C



Cône standard

Cône standard pour roues de gouvernail.

Désignation
Cône 19-17 mm