

Pare-battage gris

> Couleur grise spécialement étudiée pour les administrations militaires
> Pare-battages codifés OTAN

Réf.	Diamètre	Longueur	Flottabilité	Diamètre de l'œil
PB822G	200 mm	635 mm	14 kg	28 mm
PB827G	200 mm	765 mm	23 kg	28 mm
PB839G	200 mm	1055 mm	34 kg	28 mm
PB1025G	250 mm	700 mm	28 kg	28 mm
PB1035G	250 mm	940 mm	39 kg	28 mm
PB1232G	300 mm	880 mm	43 kg	28 mm
PB1242G	300 mm	1130 mm	55 kg	28 mm
PB1542G	380 mm	1070 mm	85 kg	32 mm
PB1550G	380 mm	1370 mm	116 kg	32 mm
PB2255G	550 mm	1465 mm	215 kg	32 mm
PB3282G	800 mm	2050 mm	720 kg	32 mm



Possibilité de montage complet et de cordage avec épissure, réalisé selon vos besoins. N'hésitez pas à nous consulter.

Bouée pare-battage grise

> Couleur grise spécialement étudiée pour les administrations militaires
> Multiusage : Pare-battage, mouillage et marquage
> Bouées codifiées OTAN

Réf.	Diamètre	Circonférence	Flottabilité réelle	Diamètre de l'œil
B60G	480 mm	1525 mm	72 kg	28 mm
B75G	610 mm	1905 mm	118 kg	28 mm
B100G	810 mm	2540 mm	280 kg	32 mm
B120G	965 mm	3028 mm	540 kg	32 mm
B135G	1100 mm	3429 mm	675 kg	32 mm



Possibilité de montage complet et de cordage avec épissure, réalisé selon vos besoins. N'hésitez pas à nous consulter.

Kit adaptateur de gonflage pour pare-battages et bouées

Réf.	Désignation
K1VALVEDHP	Contient 1 adaptateur, 1 valve, 1 bouchon, 1 vis 3 mm
K10VALVEDHP	Contient 10 adaptateurs, 10 valves, 5 bouchons, 3 vis de 3 mm



