
Défense en caoutchouc Delta





Défense en caoutchouc multi-usages avec extrusion et non percée.

Garantit une protection maximale tout en résistant efficacement à l'abrasion, aux déchirures, aux chocs et aux rayons UV.
> Applications : quais, pontons, navires...
> Longueur de commande minimum des défenses : 5 mètres

Base B	Hauteur	Extrusion b x h	Poids	Couleur	
				Noir	Blanc
40 mm	22 mm	12 x 20 mm	0,6 kg/m	**DELTA4022**	**DELTA4022B**
60 mm	52 mm	30 x 30 mm	2 kg/m	**DELTA6052**	**DELTA6052B**
80 mm	70 mm	40 x 40 mm	3 kg/m	**DELTA8070**	**DELTA8070B**
110 mm	95 mm	55 x 55 mm	7 kg/m	**DELTA11095**	**DELTA11095B**
150 mm	130 mm	75 x 75 mm	12 kg/m	**DELTA150130**	**DELTA150130B**




Défense type D



> Applications : quais, remorqueurs.

Réf.	Base B	Hauteur H	Extrusion b x h	Poids
D80	80 mm	70 mm	50 x 30 mm	5 kg/m
D100	100 mm	95 mm	60 x 48 mm	8 kg/m
D150	150 mm	150 mm	75 x 75 mm	19 kg/m
D200	200 mm	200 mm	100 x 100 mm	34 kg/m
D250	250 mm	250 mm	125 x 125 mm	53 kg/m
D300	300 mm	300 mm	150 x 150 mm	76 kg/m




Défense type cylindrique



> Applications : quais, navires de travail

Réf.	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Longueur max.	Poids
C150	150 mm	75 mm	6 m	16,3 kg/m
C200	200 mm	100 mm	6 m	29 kg/m
C250	250 mm	125 mm	6 m	45,3 kg/m
C300	300 mm	150 mm	10 m	65,2 kg/m
C380	380 mm	190 mm	10 m	105 kg/m



Défense type carré



> Applications : pontons, quais, remorqueurs, barges...

Réf.	Dimensions l x H	Diamètre	Longueur max.	Poids
DC100	100 x 100 mm	50 mm	6 m	10,1 kg/m
DC150	150 x 150 mm	65 mm	6 m	23,6 kg/m
DC200	200 x 200 mm	75 mm	6 m	43,8 kg/m
DC250	250 x 250 mm	100 mm	6 m	67,2 kg/m
DC300	300 x 300 mm	130 mm	6 m	93 kg/m

