Élingue textile 4 brins équipée très haute qualité CV1



Conçue pour le levage de charges délicates nécessitant une protection contre les rayures. Idéale pour les environnements où le poids de l'équipement de levage est un facteur clé.
> Avec plaquette d'identification alu (BERRA MS / CE / DTE / CMU / N° de série)
> Conforme à la norme EN 818 et EN 1677

Options :
> Autres longueurs, maille de tête et crochets sur demande
> Raccourcisseur pour réduire la longueur de la chaîne, choisir la référence contenant un R (exemple : LCxxxxxxxxR-01M)

Réf.	CMU de 0° à 45°	CMU de 45° à 60°	Longueur utile
LT041CV1-01M	2,1 T	1,5 T	1,45 m
LT042CV1-01M	4,2 T	3 T	1,52 m
LT043CV1-01M	6,3 T	4,5 T	1,58 m
LT044CV1-01M	8,4 T	6 T	1,67 m
LT045CV1-01M	10,5 T	7,5 T	1,71 m
LT046CV1-01M	12,6 T	9 T	1,79 m
LT048CV1-01M	16,8 T	12 T	1,85 m
LT049CV1-01M	21 T	15 T	1,98 m

LEVAGE ET ARRIMAGE

Élingues de levage à chaîne

Élingue chaîne équipée 4 brins haute qualité



Adaptée aux applications industrielles lourdes, levage de charges massives, ou en milieux abrasifs et à haute température.
> Avec plaquette d'identification alu (BERRA MS / CE / DTE / CMU / N° de série)
> Conforme à la norme EN 818 et EN 1677

Options :
> Autres longueurs, maille de tête et crochets sur demande
> Raccourcisseur pour réduire la longueur de la chaîne, choisir la référence contenant un R (exemple : LCxxxxxxxxR-01M)

Réf.	Diamètre	CMU de 0° à 45°	CMU de 45° à 60°	Longueur utile
LCO1064CV3-01M	6 mm	2,36 T	1,7 T	1 m
LCO1074CV3-01M	7 mm	3,15 T	2,24 T	1 m
LCO1084CV3-01M	8 mm	4,25 T	3 T	1 m
LCO1104CV3-01M	10 mm	6,7 T	4,75 T	1 m
LCO1134CV3-01M	13 mm	11,2 T	8 T	1 m
LCO1164CV3-01M	16 mm	17 T	11,8 T	1 m
LCO1204CV3-01M	20 mm	26,5 T	19 T	1 m