
FABRIQUÉ EN FRANCE

Crochet à verrouillage à œil XL grade 80






> Matière : Acier allié, classe 80, trempé et revenu
> Coefficient de sécurité : 4 fois la C.M.U = charge de rupture minimale
> Norme : EN 1677-3
> Finition : peinture jaune ou blanc
> Certificat : Ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1 et/ou une déclaration de conformité CE.
> Remarque : Sans méplat dès 12,8 t

Réf.	CMU	Diamètre chaîne	Longueur (a)	Ø intérieur œil (b)	Largeur ouverture (c)	Épaisseur (d)	Largeur (e)	Largeur extérieure (f)	Largeur extérieure (g)	Longueur (h)	Largeur (i)	Épaisseur (j)	Poids
333006	1,12 T	5-6 mm	113 mm	24 mm	32 mm	16 mm	24 mm	47 mm	75 mm	148 mm	11 mm	6 mm	0,51 kg
333008	2 T	7 - 8 mm	136 mm	30 mm	43 mm	24 mm	28 mm	57 mm	91 mm	178 mm	14 mm	8 mm	0,91 kg
333010	3,2 T	10 mm	168 mm	36 mm	48 mm	32 mm	34 mm	68 mm	111 mm	218 mm	16 mm	10 mm	1,79 kg
333013	5,4 T	13 mm	201 mm	47 mm	63 mm	37 mm	43 mm	87 mm	141 mm	264 mm	20 mm	13 mm	3,36 kg
333016	8,2 T	16 mm	251 mm	60 mm	75 mm	43 mm	56 mm	111 mm	182 mm	332 mm	26 mm	16 mm	7 kg
333020	12,8 T	18 - 20 mm	283 mm	70 mm	90 mm	52 mm	62 mm	126 mm	203 mm	373 mm	28 mm	21 mm	9,22 kg

FABRIQUÉ EN FRANCE

Anneau de levage double articulation grade 80





> Matière : Acier allié, classe 80, trempé et revenu
> Coefficient de sécurité : 5 fois la C.M.U = charge de rupture minimale
> Finition : peinture rouge (R)
> Température : jusqu'à +250°C
> Certificat : 2.1 2.2 3.1 MPIb CE
> Remarque : Les CMU indiquées ci-dessous sont données dans la situation la plus défavorable, soit 90°

Réf.	CMU	Diamètre filetage (a)	Largeur intérieur (b)	Longueur intérieur (c)	Diamètre (d)	Longueur (e)	Épaisseur semelle (f)	Largeur extérieur (g)	Diamètre embase (h)	Diamètre embase (i)	Longueur intérieur (j)	Poids
340208	0,4 T	M8 x 1,25 mm	36 mm	42 mm	12 mm	18 mm	35 mm	69 mm	34 mm	35 mm	43 mm	0,43 kg
340210	0,7 T	M10 x 1,5 mm	36 mm	40 mm	12 mm	18 mm	37 mm	69 mm	34 mm	35 mm	43 mm	0,44 kg
340212	1 T	M12 x 1,75 mm	36 mm	38 mm	12 mm	23 mm	39 mm	69 mm	34 mm	35 mm	43 mm	0,46 kg
340214	1,3 T	M14 x 2,0 mm	36 mm	36 mm	12 mm	23 mm	41 mm	69 mm	34 mm	35 mm	43 mm	0,47 kg
340216	1,6 T	M16 x 2,0 mm	36 mm	43 mm	12 mm	28 mm	45 mm	69 mm	34 mm	35 mm	52 mm	0,52 kg
340218	2 T	M18 x 2,5 mm	36 mm	41 mm	12 mm	28 mm	45 mm	69 mm	34 mm	35 mm	52 mm	0,54 kg
340220	2,5 T	M20 x 2,5 mm	36 mm	39 mm	12 mm	33 mm	47 mm	69 mm	34 mm	35 mm	52 mm	0,59 kg
340222	3 T	M22 x 2,5 mm	53 mm	57 mm	19 mm	32 mm	70 mm	104 mm	49 mm	52 mm	71 mm	1,88 kg
340224	4 T	M24 x 3,0 mm	53 mm	56 mm	19 mm	37 mm	72 mm	104 mm	49 mm	52 mm	71 mm	1,93 kg
340227	5 T	M27 x 3,0 mm	53 mm	63 mm	19 mm	45 mm	64 mm	104 mm	49 mm	52 mm	71 mm	2,03 kg
340230	6,3 T	M30 x 3,5 mm	53 mm	63 mm	19 mm	45 mm	64 mm	104 mm	49 mm	52 mm	71 mm	2,03 kg
340233	7 T	M33 x 3,5 mm	73 mm	93 mm	30 mm	54 mm	83 mm	149 mm	68 mm	72 mm	98 mm	5,28 kg
340236	10 T	M36 x 4,0 mm	73 mm	93 mm	30 mm	54 mm	83 mm	149 mm	68 mm	72 mm	98 mm	5,35 kg
340239	10 T	M39 x 4,0 mm	73 mm	87 mm	30 mm	63 mm	83 mm	149 mm	68 mm	72 mm	98 mm	5,45 kg
340242	12,5 T	M42 x 4,5 mm	71 mm	87 mm	30 mm	63 mm	84 mm	146 mm	68 mm	77 mm	98 mm	5,56 kg