Palan manuel à chaîne type C 21 Elephant

Palan compact et robuste conçu pour une utilisation intensive et courante.

> Poids très faible, le plus faible du marché
> Chaîne de levage en acier galvanisée, grade 10+ (B39VH) suivant EN 818/7.
> Disque de frein durable et sans amiante
> Ressort double sur chaque cliquet d'arrêt pour plus de sécurité
> Les crochets de levage plient progressivement en cas de surcharge
> Guide chaîne breveté, chaîne de manœuvre zinguée
> Coefficient de sécurité minimal de 4,8 ou supérieur

i

Autres hauteurs de levée ou hauteurs de manœuvre sur demande.



Réf.	CMU	Chaine de levage	Nombre de brins	Chaîne de manoeuvre	Hauteur de levée	Hauteur de manoeuvre	Hauteur de construction	Poids
82205-03M	500 kg	4,3 x 12 mm	1	4,5 x 23 mm	3 m	2,5 m	275 mm	5,5 kg
82210-03M	1 T	5,6 x 17 mm	1	4,5 x 23 mm	3 m	2,5 m	310 mm	8,9 kg
82215-03M	1,5 T	6,5 x 19 mm	1	4,5 x 23 mm	3 m	2,5 m	340 mm	12,6 kg
82220-03M	2 T	7,5 x 21 mm	1	4,5 x 23 mm	3 m	2,5 m	380 mm	16,6 kg
82230-03M	3 T	6,5 x 19 mm	2	4,5 x 23 mm	3 m	2,5 m	480 mm	19,3 kg
82250-03M	5 T	7,5 x 21 mm	3	4,5 x 23 mm	3 m	2,5 m	555 mm	34 kg

Palan à levier type YA

Appareil très robuste conçu pour une utilisation intensive dans le levage, la traction et l'arrimage des charges dans n'importe quel domaine.

> Chaîne de levage à haute résistance, galvanisée en grade 8 suivant EN 818/7
> Le frein se bloque automatiquement à n'importe quelle hauteur
> Fonctionnement en toute sécurité par un double système de frein
> Les crochets plient progressivement en cas de surcharge
> Effort sur levier minimal en pleine charge
> Levier avec une protection antidérapante en caoutchouc
> Mise en neutre possible non chargé
> Hauteur de levée 1,5 m (distance max entre les positions de crochet en haut et en bas)
> Crochets pour les chantiers navals sans linguet en 1,6 et 3,2 t sur demande (non destiné au levage)



i

Autres hauteurs de levée sur demande.

Réf.	CMU	Effort sur le levier	Hauteur de construction	Poids
82301-010M	150 kg	16 kg	194 mm	0,8 kg
82302-015M	250 kg	30 kg	235 mm	2,3 kg
82304-015M	500 kg	35 kg	240 mm	2,8 kg
82310-015M	1 T	37 kg	312 mm	6,2 kg
82316-015M	1,6 T	30 kg	352 mm	9,5 kg
82317-015M**	1,6 T	30 kg	352 mm	9,5 kg
82332-015M	3,2 T	37 kg	420 mm	15,5 kg
82333-015M**	3,2 T	37 kg	420 mm	15,5 kg
82363-015M	6,3 T	38 kg	564 mm	26,5 kg
82390-015M	9 T	39 kg	689 mm	42 kg

** Type YAS, palan à levier pour les chantiers navals