
Système d'arrimage standard inox





> Conception en inox pour prévenir la corrosion du système
> Largeur de sangle 50, 35 et 25 mm
> Longueur standard : 9 et 5 m (autres longueurs sur demande)
> Conforme à la norme EN 12 195-2
> Couleur standard : bleu ou blanc

Largeur	Capacité d'arrimage	Type de fixation	Poids	Longueur		
				3 m	5 m	9 m
25 mm	800 daN	1 partie	0,330 kg	**18001103M**	**18001105M**	-
	400-800 daN	2 parties	0,434 kg	-	**18001005M**	-
35 mm	1500 daN	1 partie	0,720 kg	-	**1801115**	**18011109**
	750-1500 daN	2 parties	1,040 kg	-	**18011005**	**18011009**
50 mm	1500-3000 daN	2 parties	2,657 kg	**18021003M**	**18021005M**	**18021009**
	3000 daN	1 partie	2 kg	-	**18021605M**	**18021609**

Tendeurs d'arrimage

Tendeur à rochet inox



Disponibles pour diverses largeurs de sangle et capables de supporter différentes charges de rupture, ces tendeurs offrent une solution fiable pour une utilisation intensive dans des environnements exigeants. Leur conception en inox garantit une excellente durabilité et résistance à la corrosion.

Réf.	Largeur sangle	Charge de rupture	Longueur L	Largeur totale l	Largeur levier B	Poids
107025	25 mm	750 daN	113 mm	50 mm	37 mm	0,21 kg
107035	35 mm	2000 daN	134 mm	66 mm	73 mm	0,440 kg
1070502	50 mm	3000 daN	235 mm	92 mm	95 mm	1,1 kg



Sangle polyester à cliquet inox

Sangle en polyester blanc écru, adaptée au milieu marin
> Résistance : Excellente tenue aux UV, à l'usure et à la traction
> Souplesse : Conserve sa flexibilité en milieu salin
> Cliquet : Fabriqué en inox pour une résistance à la corrosion
> Applications : Idéale pour l'arrimage d'équipements en environnement marin

Réf.	Charge de travail	Charge de rupture	Largeur	Longueur
007958	350 daN	700 daN	25 mm	5 m
007950	350 daN	700 daN	25 mm	7 m
007953	600 daN	1200 daN	35 mm	7 m
007952	600 daN	1200 daN	35 mm	10 m



Sangle polyester à cliquet acier bichromaté

Sangle à cliquet professionnelle en polyester pour milieu marin
Avec une charge de rupture élevée et un cliquet en acier bichromaté, elle assure un arrimage solide et fiable, même dans des conditions extrêmes.

Réf.	Charge de travail	Charge de rupture	Largeur	Longueur
007882	2200 daN	4400 daN	50 mm	7 m
007883	2200 daN	4400 daN	50 mm	10 m
007884	2800 daN	5600 daN	50 mm	10 m